

KAMLOK PP MALE TRN E - Polypropylenový trn rychlospojky

Kód produktu: 30248

TIP



- Pracovní teplota: -20°C až +70°C
- Materiál produktu: PP - Polypropylen
- Médium: Voda, abraziva
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS

Kamlok - Rychlospojkový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Pro spojky z polypropylenu je maximální pracovní teplota +70°C. Pracovní tlak při této teplotě musíte snížit o 40%. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Základní těsnění je z materiálu EPDM, volitelné a náhradní může být Hypalon, Viton, PTFE nebo NBR.



Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Velikost [modul]	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050E/PP	13 mm	13	7 bar	1/2"	0,015 kg	1	ks	23,00 Kč	●
050E/075PP-97	20 mm	13	8,5 bar	3/4"	0,015 kg	1	ks	20,00 Kč	●
075E/PP-97	20 mm	19-20	8,5 bar	3/4"	0,03 kg	1	ks	20,00 Kč	●
100E/PP-97	25 mm	25	8,5 bar	1"	0,044 kg	1	ks	25,00 Kč	●
125E/PP-97	32 mm	32	6,5 bar	5/4"	0,071 kg	1	ks	50,00 Kč	●
150E/PP-97	40 mm	38	6,5 bar	6/4"	0,09 kg	1	ks	52,00 Kč	●
200E/PP-97	50 mm	50-51	6,5 bar	2"	0,16 kg	1	ks	72,00 Kč	●
300E/PP-97	80 mm	75-76	5 bar	3"	0,36 kg	1	ks	114,00 Kč	●
400E/PP	100 mm	100-103	4 bar	4"	0,55 kg	1	ks	243,00 Kč	●