

KAMLOK PP ZÁSLEPKA DC - Polypropylenová záslepka trn rychlospojky

Kód produktu: 30252

TIP



- Pracovní teplota: -20°C až +70°C
- Materiál produktu: PP - Polypropylen
- Médium: Voda, abraziva
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS

Kamlok - Rychlospojkový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Pro spojky z polypropylenu je maximální pracovní teplota +70°C. Pracovní tlak při této teplotě musíte snížit o 40%. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Základní těsnění je z materiálu EPDM, volitelné a náhradní může být Hypalon, Viton, PTFE nebo NBR.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Rozměr nátrubku	Provozní tlak	Velikost [modul]	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050DC/PP-BU	15 mm	13 mm	7 bar	1/2"	0,07 kg	1	ks	132,00 Kč	●
075DC/PP-BU-97	20 mm	19 mm	10 bar	3/4"	0,098 kg	1	ks	115,00 Kč	●
100DC/PP-BU-97	25 mm	25 mm	10 bar	1"	0,15 kg	1	ks	118,00 Kč	●
125DC/PP-BU-97	32 mm	32 mm	10 bar	5/4"	0,173 kg	1	ks	165,00 Kč	●
150DC/PP-BU-97	40 mm	38 mm	10 bar	6/4"	0,27 kg	1	ks	168,00 Kč	●
200DC/PP-BU-97	50 mm	50 mm	10 bar	2"	0,46 kg	1	ks	224,00 Kč	●
300DC/PP-BU-97	80 mm	75 mm	5 bar	3"	0,55 kg	1	ks	292,00 Kč	●
400DC/PP-BU-97	100 mm	100 mm	5 bar	4"	0,85 kg	1	ks	591,00 Kč	●