

KAMLOK SS AG B - Rychlospojka nerezová vnější G závit

Kód produktu: 30239



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Materiál produktu: Nerez AISI 316 (1.4401)
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS
- Médium: Voda, abraziva
- Použití produktu: Spojka univerzálního použití

Vysoce kvalitní, robustní spojky podle US-Mil.-Standard (MIL-C-27487) nebo DIN EN 14 420-7 (dříve DIN 2828) z nerezové oceli 1.4401. Univerzální spojka pro agresivní média (v závislosti na směsi / koncentraci) v chemickém a petrochemickém průmyslu, ocelářský a potravinářský průmysl, lékařská technologie, stavba lodí nebo zemědělství. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Standardně je použito u všech materiálů Perbunanové těsnění - BU. Těsnění z jiného materiálu je možno dodat jako náhradní díl. Materiál (HYP, EPDM, FPM).

Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050B/SS-BU	G 1/2"	16 bar	0,13 kg	1	ks	517,70 Kč	●
075B/SS-BU	G 3/4"	16 bar	0,2 kg	1	ks	547,10 Kč	●
100B/SS-BU	G 1"	16 bar	0,305 kg	1	ks	663,60 Kč	●
125B/SS-BU	G 1.1/4"	16 bar	0,592 kg	1	ks	855,80 Kč	●
150B/SS-BU	G 1.1/2"	16 bar	0,694 kg	1	ks	957,60 Kč	●
200B/SS-BU	G 2"	16 bar	0,708 kg	1	ks	1 056,30 Kč	●
250B/SS-BU	G 2.1/2"	16 bar	1,007 kg	1	ks	1 353,50 Kč	●
300B/SS-BU	G 3"	16 bar	1,438 kg	1	ks	2 385,60 Kč	●
400B/SS-BU	G 4"	16 bar	1,988 kg	1	ks	2 998,80 Kč	●