

KAMLOK SS IG D - Rychlospojka nerezová vnitřní G závit

Kód produktu: 30238



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Materiál produktu: Nerez AISI 316 (1.4401)
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS
- Médium: Voda, abraziva
- Použití produktu: Spojka univerzálního použití
- Zkrácená poznámka: 050D/SS-BU - jedná páčka

Vysoce kvalitní, robustní spojky podle US-Mil.-Standard (MIL-C-27487) nebo DIN EN 14 420-7 (dříve DIN 2828) z nerezové oceli 1.4401. Univerzální spojka pro agresivní média (v závislosti na směsi / koncentraci) v chemickém a petrochemickém průmyslu, ocelářský a potravinářský průmysl, lékařská technologie, stavba lodí nebo zemědělství. Vhodná pro kapalná i sypká média.

Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje.

Standardně je použito u všech materiálů Perbunanové těsnění - BU. Těsnění z jiného materiálu je možno dodat jako náhradní díl. Materiál (HYP, EPDM, FPM).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Typ	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050D/SS-BU	15 mm	G 1/2"	16 bar	Jedna páčka	0,147 kg	1	ks	651,00 Kč	●
075D/SS-BU	20 mm	G 3/4"	16 bar		0,265 kg	1	ks	648,00 Kč	●
100D/SS-BU	25 mm	G 1"	16 bar		0,398 kg	1	ks	851,00 Kč	●
125D/SS-BU	32 mm	G 1.1/4"	16 bar		0,577 kg	1	ks	1 112,00 Kč	●
150D/SS-BU	40 mm	G 1.1/2"	16 bar		0,817 kg	1	ks	1 244,00 Kč	●
200D/SS-BU	50 mm	G 2"	16 bar		0,88 kg	1	ks	1 590,00 Kč	●
250D/SS-BU	65 mm	G 2.1/2"	16 bar		1,221 kg	1	ks	1 977,00 Kč	●
300D/SS-BU	80 mm	G 3"	16 bar		1,802 kg	1	ks	2 773,00 Kč	●
400D/SS-BU	100 mm	G 4"	16 bar		2,354 kg	1	ks	3 804,00 Kč	●