

KAMLOK SS TRN C - Rychlospojka nerezová (316) s hadicovým trnem a páčky

Kód produktu: 30237



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Materiál produktu: Nerez AISI 316 (1.4401)
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS
- Médium: Voda, abraziva
- Použití produktu: Spojka univerzálního použití

Vysoce kvalitní, robustní spojky podle US-Mil.-Standard (MIL-C-27487) nebo DIN EN 14 420-7 (dříve DIN 2828) z nerezové oceli 1.4401. Univerzální spojka pro agresivní média (v závislosti na směsi / koncentraci) v chemickém a petrochemickém průmyslu, ocelářský a potravinářský průmysl, lékařská technologie, stavba lodí nebo zemědělství. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 váček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Standardně je použito u všech materiálů Perbunanové těsnění - BU. Těsnění z jiného materiálu je možno dodat jako náhradní díl. Materiál (HYP, EPDM, FPM).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	JS	Celková délka	Typ	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050C/SS-BU	15 mm	13	16 bar	8 mm	h=86 mm	2 páčky	0,2 kg	1	ks	780,00 Kč	●
050C1/SS-BU	15 mm	13	16 bar	8 mm	h=86 mm	1 páčka	0,2 kg	1	ks	646,00 Kč	●
075C/SS-BU	20 mm	19	16 bar	14 mm	h=82 mm	2 páčky	0,24 kg	1	ks	687,00 Kč	●
100C/SS-BU	25 mm	25	16 bar	20 mm	h=97 mm	2 páčky	0,358 kg	1	ks	805,00 Kč	●
125C/SS-BU	32 mm	32	16 bar	25,5 mm	108 mm	2 páčky	0,6 kg	1	ks	1 021,00 Kč	●
150C/SS-BU	40 mm	38-40	16 bar	32 mm	112 mm	2 páčky	0,634 kg	1	ks	1 138,00 Kč	●
200C/SS-BU	50 mm	50	16 bar	44 mm	h=130 mm	2 páčky	0,846 kg	1	ks	1 450,00 Kč	●
250C/SS-BU	65 mm	63	16 bar	56,5 mm	h=136 mm	2 páčky	1,214 kg	1	ks	1 859,00 Kč	●
300C/SS-BU	80 mm	75-76	16 bar	75 mm	h=162 mm	2 páčky	1,834 kg	1	ks	2 521,00 Kč	●
400C/SS-BU	100 mm	100-102	16 bar	95 mm	h=163 mm	2 páčky	3,045 kg	1	ks	3 837,00 Kč	●