KAMLOK SS ZÁSLEPKA DC - Nerezová záslepka trn rychlospojky

Kód produktu: 30244

TIP





- Výrobce: LÜDECKE
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Materiál produktu: Nerez AISI 316 (1.4401)
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS
- Médium: Voda, abraziva
- Vlastnosti: Rozměry a závity uvedené v tabulkách jsou shodné pro všechny materiály.
- Použití produktu: Spojka univerzálního použití

Nerezový kamlok - Rychlospojkový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Standardně je použito u všech materiálů Perbunanové těsnění - BU. Těsnění z jiného materiálu je možno dodat jako náhradní díl. Materiál (HYP, EPDM, FPM).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050DC/SS-BU	15 mm	13	16 bar	0,123 kg	1	ks	476,00 Kč	
075DC/SS-BU	20 mm	19	16 bar	0,183 kg	1	ks	477,00 Kč	
100DC/SS-BU	25 mm	25	16 bar	0,374 kg	1	ks	557,00 Kč	
125DC/SS-BU	32 mm	32	16 bar	0,493 kg	1	ks	798,00 Kč	
150DC/SS-BU	40 mm	38-40	16 bar	0,504 kg	1	ks	832,00 Kč	
200DC/SS-BU	50 mm	50	16 bar	0,756 kg	1	ks	1 074,00 Kč	
250DC/SS-BU	65 mm	63	16 bar	0,897 kg	1	ks	1 196,00 Kč	
300DC/SS-BU	75 mm	75	16 bar	1,296 kg	1	ks	1 679,00 Kč	
400DC/SS-BU	100 mm	100	16 bar	1,898 kg	1	ks	2 470,00 Kč	