

KAMLOK TĚSNĚNÍ FPM - Ploché těsnění Viton

Kód produktu: 30899



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +250°C
- Materiál produktu: Viton
- Materiál vnitřní: FPM
- Médium: Voda, abraziva
- Tvrdost: 70 Shore A
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS

Těsnění z Vitonu pro Kamlok. Médium: Minerální oleje a tuky, alifatické, aromatické a také speciální chlorované uhlovodíky, benzín, motorová nafta, silikonové oleje a tuky. Nevhodné: Pára Jiné typy těsnění pro Kamlok (dle daného média a nebo teploty) : NBR, Viton, Hypalon, EPDM, PTFE.



L	D	Type-Size	D1	DN
4	27	50	17,5	15
5,5	35	75	25	20
6,5	39	100	27	25
6,5	49	125	34,5	32
6,5	55	150	41	40
6,5	66	200	51	50
6,5	79	250	60	65
6,5	91	300	76	80
6,5	124	400	101	100

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Kóta B	Hmotnost	Balení [Mj]	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
EDR50/FKM-74	13 mm	4	0,02 kg	10	17,5 mm	27 mm	ks	117,50 Kč	●
EDR75/FKM-28	19 mm	5,5	0,02 kg	1-10	22 mm	35 mm	ks	132,90 Kč	●
EDR100/FKM-28	25 mm	6,5	0,01 kg	1-10	25 mm	27 mm	ks	159,70 Kč	●
EDR125/FKM-28	32 mm	6,5	0,02 kg	1-10	34,5 mm	49 mm	ks	200,90 Kč	●
EDR150/FKM-28	40 mm	6,5	0,04 kg	1-10	41 mm	55 mm	ks	232,80 Kč	●
EDR200/FKM-28	50 mm	6,5	0,04 kg	1-10	51 mm	66 mm	ks	300,80 Kč	●
EDR250/FKM-28	63 mm	6,5	0,04 kg	1-10	60 mm	79 mm	ks	475,90 Kč	●