
KAMLOK TĚSNĚNÍ PTFE/FKM - Speciální sendvičové těsnění (Viton/Teflon)

Kód produktu: 32657









- Pracovní teplota: -20°C až +180°C
- Materiál produktu: PTFE/FKM
- Materiál vnitřní: FPM
- Médium: Voda, abraziva
- Tvrdost: 85 Shore D
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS
- Zkrácená poznámka: PTFE opláštěno, z jedné strany otevřený k Vitonu
- Použití produktu: Kyseliny, benzíny, oleje

Speciální kombinované těsnění pro systém Kamlok a agresivní média - kyseliny, benzíny, apod. Těsnění z PTFE způsobuje snížen pracovního tlaku. Médium: Minerální oleje a tuky, alifatické látky, aromatické látky. Nevhodné: pro nízké teploty.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Hmotnost	Balení [MJ]	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
EDR100/PTFKM-03	25 mm	25	0,01 kg	1	1"	ks	189,00 Kč	
EDR125/PTFKM-03	32 mm	32	0,01 kg	1	5/4"	ks	239,00 Kč	
EDR150/PTFKM-03	40 mm	40	0,012 kg	1	6/4"	ks	254,10 Kč	
EDR200/PTFKM-03	50 mm	50	0,017 kg	1	2"	ks	345,00 Kč	
EDR300/PTFKM-03	75 mm	75/80	0,027 kg	1	3"	ks	507,00 Kč	
EDR400/PTFKM-03	100 mm	100/102	0,041 kg	1	4"	ks	852,00 Kč	