KOHOUT VR kladiva ADI - NPT závity, bez odvětrávání, bez dorazu s pákou, PN 10 bar, (-15/+80°C)

Kód produktu: 32630





- Výrobce: LÜDECKE
- Pracovní teplota: -15°C až +80°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina/mosaz
- Norma výrobku: NPT závity, REACH, RoHS
- Použití produktu: Extrémně robustní kohouty pro průmyslové kompresory a pneumatická kladiva
- Zkrácená poznámka: Páka bez dorazu

Extrémně robustní kohouty z temperované litiny, pozinkované žluté chromátované (bez chromu VI), s mosaznou kuželkou páčkou z temperované litiny, rozteč oušek 42 mm. Pro přívod stlačeného vzduchu ve stavebnictví u kompresorů, hadicových vedení a vzduchového nářadí a kladiva. Samouzavírací, kuželovitá škrticí klapka bude pod tlakem přitlačena k tělu, takže ventil těsní bez jakékoli opotřebení těsnění. Při vypnutí je tlak snížen odvětráním výstupní strany. To umožňuje bezpečné odpojení. Provedení se závity NPT nebo s bajonetovými spojkami US pro americký trh s gumovým těsněním.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Rozměr nebo typ závitu	Provozní tlak	Šestihran	DN	Celková délka	Kóta B	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ADI12-28	NPT 1/2"	1/2″ NPT	10 bar	32	13 mm	80 mm	80	0,53 kg	ks	787,40 Kč	●
ADI34-28	NPT 3/4"	3/4″ NPT	10 bar	41	16 mm	95 mm	96	0,91 kg	ks	1 862,00 Kč	●
ADI10-28	NPT 1"	1″ NPT	10 bar	41	16 mm	95 mm	96	0,85 kg	ks	1 892,20 Kč	●