KOHOUT VR kladiva DU - Bez odvětrávání, bez dorazu s pákou, PN 10 bar, (-15/+80°C)

Kód produktu: 32628





- Výrobce: LÜDECKE
- Pracovní teplota: -15°C až +80°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina/mosaz
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Použití produktu: Extrémně robustní kohouty pro průmyslové kompresory a pneumatická kladiva
- Zkrácená poznámka: Páka bez dorazu

Extrémně robustní kohouty z temperované litiny, pozinkované žluté chromátované (bez chromu VI), s mosaznou kuželkou páčkou z temperované litiny, rozteč oušek 42 mm. Pro přívod stlačeného vzduchu ve stavebnictví u kompresorů, hadicových vedení a vzduchového nářadí a kladiva. Samouzavírací, kuželovitá škrticí klapka bude pod tlakem přitlačena k tělu, takže ventil těsní bez jakékoli opotřebení těsnění. Při vypnutí je tlak snížen odvětráním výstupní strany. To umožňuje bezpečné odpojení.

Varianty zboží

Objednací kód	Připoj. závit	Rozměr nebo typ závitu	Provozní tlak	Šestihran	DN	Celková délka	Kóta B	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
DU12-28	G 1/2"	výstup G1/2″	10 bar	37	13 mm	80 mm	96	0,7 kg	ks	898,60 Kč	
DU34-28	G 3/4"	výstup G3/4″	10 bar	41	16 mm	92 mm	96	0,82 kg	ks	1 177,20 Kč	
DUL10-28	G 1"	výstup G1″	10 bar	41	16 mm	92 mm	96	0,77 kg	ks	1 201,00 Kč	
DUS10-28	G 1"	výstup G1″	10 bar	43	20 mm	87 mm	125	1,01 kg	ks	1 565,00 Kč	