
Kohout VR kladiva EH* DIN 3486 - Pákový s dorazem a odvětráním, PN 10 Bar (-15/+80°C)


Kód produktu: 32626




















- Výrobce: LÜDECKE
- Pracovní teplota: -15°C až +80°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina/mosaz
- Médium: Stlačený vzduch
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Použití produktu: Extrémně robustní kohouty pro průmyslové kompresory a pneumatická kladiva
- Zkrácená poznámka: Páka s dorazem
- Materiál těsnění: NBR

Extrémně robustní kohouty z temperované litiny, pozinkované žluté chromátované (bez chromu VI), s mosaznou kuželkou páčkou z temperované litiny, rozteč oušek 42 mm. Pro přívod stlačeného vzduchu ve stavebnictví u kompresorů, hadicových vedení a vzduchového nářadí a kladiva. Samouzavírací, kuželovitá škrticí klapka bude pod tlakem přitlačena k tělu, takže ventil těsní bez jakékoli opotřebení těsnění. Provedení se závity či bajonetovými spojkami, s NBR těsněním (KIGO) či mosazným (KIM, KAM). Při vypnutí je tlak snížen odvětráním výstupní strany. To umožňuje bezpečné odpojení.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Připoj. závit	Provozní tlak	DN	Koncovky	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
EH12-28	G 3/4"	IG 1/2"	10 bar	15 mm	Bez koncovek	0,66 kg	ks	1 145,90 Kč	
EH34-28	G 3/4"	IG 3/4"	10 bar	17 mm	Bez koncovek	0,61 kg	ks	1 033,60 Kč	
EH10-28	G 3/4"	IG 1"	10 bar	17 mm	Bez koncovek	0,565 kg	ks	1 033,60 Kč	
EHG12-28	G 3/4"	IG 1/2"	10 bar	15 mm	KIGO 34	0,819 kg	ks	1 285,20 Kč	
EHG34-28	G 3/4"	IG 3/4"	10 bar	17 mm	KIGO 34	0,61 kg	ks	1 183,70 Kč	
EHG10-28	G 3/4"	IG 1"	10 bar	17 mm	KIGO 34	0,61 kg	ks	1 183,70 Kč	
EHM12-28	G 3/4"	IG 1/2"	10 bar	17 mm	KIM 34	0,859 kg	ks	1 360,80 Kč	
EHM34-28	G 3/4"	IG 3/4"	10 bar	17 mm	KIM 34	0,808 kg	ks	1 270,10 Kč	
EHM10-28	G 3/4"	IG 1"	10 bar	17 mm	KIM 34	0,759 kg	ks	1 270,10 Kč	

EHG34-DR-28	G 3/4"	IG 3/4"	10 bar	17 mm	KIG 34-DR	0,943 kg	ks	1 590,90 Kč	