KOLENO PLF - Úhlová přípojka 90° s vnitřním palcovým závitem

Kód produktu: 55008



- Výrobce: SHPI
- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Termoplast, Niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch

Otočné připojení na kalibrované hadice nebo trubky o vnějším průměru D. Závity označené písmenem M** jsou Metrické, stoupání M 5 x0,8, M 6 x 1,0.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnitřní závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PLF-04-01-183	*D4	G 1/8"	20 bar	95 kPa	14	0,013 kg	1	ks	45,40 Kč	
PLF-04-02-183	*D4	G 1/4"	20 bar	95 kPa	17	0,02 kg	1	ks	49,30 Kč	
PLF-06-M5-183	*D6	M5x0,8	20 bar	95 kPa	12	0,012 kg	1	ks	56,00 Kč	
PLF-06-01-183	*D6	G 1/8"	20 bar	95 kPa	14	0,02 kg	1	ks	46,00 Kč	
PLF-06-02-183	*D6	G 1/4"	20 bar	95 kPa	17	0,021 kg	1	ks	49,30 Kč	
PLF-06-03-183	*D6	G 3/8"	20 bar	95 kPa	22	0,027 kg	1	ks	61,10 Kč	
PLF-08-01-183	*D8	G 1/8"	20 bar	95 kPa	14	0,015 kg	1	ks	53,20 Kč	
PLF-08-02-183	*D8	G 1/4"	20 bar	95 kPa	17	0,023 kg	1	ks	56,60 Kč	
PLF-08-03-183	*D8	G 3/8"	20 bar	95 kPa	22	0,03 kg	1	ks	58,80 Kč	
PLF-10-02-183	*D10	G 1/4"	20 bar	95 kPa	17	0,022 kg	1	ks	72,30 Kč	
PLF-10-03-183	*D10	G 3/8"	20 bar	95 kPa	22	0,028 kg	1	ks	74,00 Kč	
PLF-10-04-183	*D10	G 1/2"	20 bar	95 kPa	24	0,048 kg	1	ks	86,30 Kč	

PLF-12-02-183	*D12	G 1/4"	20 bar	95 kPa	24	0,027 kg	1	ks	86,30 Kč	
PLF-12-04-183	*D12	G 1/2"	20 bar	95 kPa	24	0,055 kg	1	ks	113,20 Kč	