

KOMBILOC STEAM AG MS 2826 - Trn s objímkami pro páru

Kód produktu: 30360

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: +120°C/+210°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Frenzelit Novatec Speciál
- Norma výrobku: DIN EN 14423, ISO 228/DIN 2999, REACH, RoHS
- Médium: horká voda, pára

Šroubení s vnitřním závitem je dvojdílné, otočné, převlečná matice s přímým plochým čelem a těsnícím kroužkem Frenzelit Novatec Speciál. Těžké, velmi robustní šroubení s vnějším závitem z oceli nebo mosazi včetně hadicových svorek. Pro použití na sytou páru do +210°C, nebo horkou vodu +120°C do pracovního tlaku 18 bar. Včetně kovaných klemových spon z mosazi pro parní hadice.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závít	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Šířka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
DAK12-13/MS	13x6	R 1/2"	18 bar	22	95 mm	53 mm	0,447 kg	ks	971,00 Kč	
DAK34-19/MS	19x7	R 3/4"	18 bar	27	95 mm	68 mm	0,512 kg	ks	966,60 Kč	
DAK10-25/MS	25x7,5	R 1"	18 bar	36	100 mm	77 mm	0,65 kg	ks	1 141,60 Kč	
DAK15-38/MS	38x8	R 1.1/2"	18 bar	50	125 mm	101 mm	1,94 kg	ks	2 559,60 Kč	
DAK20-50/MS	50x9	R 2"	18 bar	60	140 mm	111 mm	2,631 kg	ks	3 396,60 Kč	