KOMPAKTNÍ SILIKON 40°Sh GP-40-T - Pryž pro speciální použití (-60°C až +230°C)

Kód produktu: 20190

- Pracovní teplota: -60°C až +230°C, krátkodobě +250°C
- Materiál produktu: VMQ - silikon
- Tvrdost: 40° Shore A (+/-5°)
- Pevnost: 9,0 MPa (v tahu)
- Tažnost: 625% DIN 53571
- Výztuha: --
- Měrná hmotnost: 1,20 g/cm3
- Vodivost: Dielektrikum 3x10*15 Ohm.cm (VDE 0303)
- Norma výrobku: FDA 21 §177.2600, BGVV/WRAS/WRC/KTW
- Médium: Chem.kapaliny, kyseliny
- Vlastnosti: Potravinářky neutrální pryž, obostranně hladká
- Použití produktu: Měkká silikonová pryž pro různorodé použití
- Zkrácená poznámka: Dieletrická pevnost je 25 kV/mm

ROZMĚRY 1 až 10 mm nehrazuje v plné kvalitě pryž SILIKON 40°ShA VIKING TRANSPARENT - artikl číslo 20334. Silikon má proti ostatním pryžím v mnoha směrech výrazné přednosti: Vysoká flexibilita při nízkých teplotách při záchování všech vlastností elasticity. Výborná odolnost vysokým teplotám, velmi dobrá odolnost vybraným chemikáliím. Zcela mimořádná odolnost UV záření, ozónu, atmosférickým vlivům a stárnutí všeobecně. Naprostá nenasákavost a nepropustnost vody, nebarví, ideální pro potravinářské aplikace. Bakteriologicky nerozložitelný, nemá vliv na chuť a vůni média, s nímž je v kontaktu. Hmotnost kg/mj - je pouze orientační hmotnost 1 čtverečního metru, tj. výpočet běžného metru je x1,2. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásky, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
0,3/120-Q0040-059	0,3 mm	1200 mm	10 m	0,44 kg	12	m2	803,00 Kč	●
0,5/120-Q0040-059	0,5 mm	1200 mm	10 m	0,72 kg	12	m2	810,00 Kč	●
0,8/120-Q0040-059	0,8 mm	1200 mm	10 m	0,77 kg	12	m2	908,00 Kč	●
001/120-Q0040-059	1 mm	1200 mm	10 m	1,15 kg	12	m2	1 108,00 Kč	●