

KONUS PŘÍPOJKA MATKA - Převlečná matice PN 16/25 dle DIN 3837

Kód produktu: 30340

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Materiál produktu: Litina/ocel
- Médium: Voda a kapaliny
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Použití produktu: Určeno pro průmyslové kompresory

Šroubení pro připojování tlakových hadic, zejména určené pro tlakový vzduch, tlakovou vodu, stavební kompresory, pneumatické nářadí apod. Šroubení odpovídá normě DIN 8537 / 20 033, pro kónusy 1:3 a 1:4, závity palcové, "G" Whitworth. Závít s označením Rd je Whitworthuv oblý závít, nejvíce používaný u vagonů, jako spojovací. Celosvětově používaný systém pro stlačený vzduch, vodu, ve stavebnictví a hornictví. Adekvátní hadicové trny "KONUS PŘÍPOJKA TRN", které přímo pasují na rozměry matic UM jsou zpracovány v jejich sekci. Viz související výrobky.



TABULKA NÁVAZUJÍCÍCH ARTIKLŮ			
30340	UM34	G 3/4"	25 bar
30340	UM10	G 1"	25 bar
30340	UM10/2	G 1"	25 bar
30340	UM32	Rd 32x1/8	25 bar
30340	UM32/2	Rd 32x1/8	25 bar
30340	UM38	Rd 38x1/8	25 bar
30340	UM46	Rd 46x1/6	25 bar
30340	UM55	RD 55x1/6	25 bar
30340	UM62	Rd 62x1/6	25 bar
30340	UM75	RD 75x1/6	25 bar

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závít	Provozní tlak	Rozměr nátrubku	Velikost [modul]	Šířka	Kóta B	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
UM34	G 3/4"	25 bar	21,5 mm		58 mm	23	0,092 kg	1	ks	96,20 Kč	●
UM10	G 1"	25 bar	23 mm	BO23,0	65 mm	28	0,133 kg	1	ks	132,90 Kč	●
UM10/2	G 1"	25 bar	23 mm	BO27,5	65 mm	28	0,124 kg	1	ks	132,90 Kč	●
UM32	Rd 32x1/8	25 bar	23 mm		65 mm	28	0,092 kg	1	ks	119,90 Kč	●
UM32/2	Rd 32x1/8	25 bar	27,5 mm		65 mm	28	0,092 kg	1	ks	132,90 Kč	●
UM38	Rd 38x1/8	25 bar	29 mm		76 mm	33	0,234 kg	1	ks	301,40 Kč	●
UM46	Rd 46x1/6	25 bar	35 mm		86 mm	36	0,797 kg	1	ks	316,50 Kč	●
UM55	RD 55x1/6	25 bar	42 mm		95 mm	38	0,797 kg	1	ks	383,40 Kč	●
UM62	Rd 62x1/6	25 bar	49 mm		105 mm	44	0,797 kg	1	ks	531,40 Kč	●
UM75	RD 75x1/6	25 bar	61 mm		137 mm	50	0,797 kg	1	ks	616,70 Kč	●