

Kulový kohout IG nerez - Nerezový kulový kohout s pákou do 63 bar, AISI 316

Kód produktu: 31098

TIP



- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel, PTFE
- Médium: Voda, pára, paliva, rozpouštědla, agresivní média
- Použití produktu: Voda, pára, olej, stlačený vzduch, paliva, rozpouštědla, agresivní média

Pákový, plnopřítokový kohout se dvěma stejnými vnitřními palcovými závitů. Tělo, vnitřní koule, páka i pružiny jsou AISI 316, pouze bužírka páky je z PVC. Venkovní matice a podložkový kryt z AISI 304, vnitřní těsnění PTFE. Pracovní tlak 63 bar platí při teplotě 20°C.



Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Podtlak	JS	Celková délka	Hmotnost	Rozměr vnit. závitů	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
3030-1414-IG/IG-SS	0-63 bar	90 kPa	11,5 mm	50,8 mm	0,2 kg	1/4"-1/4" mm	ks	457,60 Kč	●
3030-3838-IG/IG-SS	0-63 bar	90 kPa	12,5 mm	50,8 mm	0,2 kg	3/8"-3/8" mm	ks	483,20 Kč	●
3030-1212-IG-/IG-SS	0-63 bar	90 kPa	15 mm	50,8 mm	0,3 kg	1/2"-1/2" mm	ks	579,10 Kč	●
3030-3434-IG-/IG-SS	0-63 bar	90 kPa	20 mm	65,6 mm	0,5 kg	3/4"-3/4" mm	ks	816,60 Kč	●
3030-1010-IG-/IG-SS	0-63 bar	90 kPa	25 mm	78,7 mm	0,8 kg	1"- 1" mm	ks	1 145,30 Kč	●
3030-5454-IG-/IG-SS	0-63 bar	90 kPa	32 mm	90 mm	1,1 kg	1.1/4"-1.1/4" mm	ks	1 918,30 Kč	●
3030-6464-IG-/IG-SS	0-63 bar	90 kPa	38 mm	105 mm	1,8 kg	1.1/2"-1.1/2" mm	ks	2 660,00 Kč	●
3030-2020-IG-/IG-SS	0-63 bar	90 kPa	50 mm	124 mm	2,8 kg	2"- 2" mm	ks	3 775,00 Kč	●
3030-5252-IG-/IG-SS	0-63 bar	90 kPa	63 mm	146 mm	6 kg	2.1/2"-2.1/2" mm	ks	5 512,00 Kč	●