

KYSLÍK - EN 559 - Tlaková hadice pro kyslík, ISO 3821, 20 bar


Kód produktu: 10066

TIP



- Výrobce: **SEMPERIT**
- Pracovní teplota: -30°C až +70°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál vnitřní: EPDM
- Materiál vnější: EPDM
- Výztuha: Textilní opleť
- Norma výrobku: ISO 3821:2019 (dříve EN 559:2003)
- Médium: technické plyny
- Použití produktu: Pro svařování, řezání plamenem, pálení, pájení natvrdo a pokovování nástřikem
- Vnitřní barva: černá
- Vnější barva: modrá
- Spirála: Bez spirály

Flexibilní tlaková hadice pro sváření kyslíku, při řezání a pro obloukové svařování. Hadice není vhodná pro LPG a CNG a MPS.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
006/013-SV020-01305	6,3 mm	13,3 mm	20 bar	40 mm	0,16 kg	50	m	36,00 Kč	
008/015-SV020-01305	8 mm	15 mm	20 bar	40 mm	0,17 kg	50	m	41,20 Kč	
009/016-SV020-01344	9 mm	16 mm	20 bar	45 mm	0,19 kg	50	m	52,00 Kč	
010/017-SV020-01305	10 mm	17 mm	20 bar	50 mm	0,2 kg	50	m	54,00 Kč	
013/023-SV020-01344	13 mm	23 mm	20 bar	50 mm	0,36 kg	100	m	130,00 Kč	