

KYSLÍK - EN 559 - Tlaková hadice pro kyslík, ISO 3821, 20 bar

Kód produktu: 10650



- Výrobce: **TGT**
- Pracovní teplota: -25°C až +80°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál vnitřní: **SBR**
- Materiál vnější: **SBR/EPDM**
- Norma výrobku: **EN 559, ISO 3821**
- Médium: **Technické plyny**
- Použití produktu: **Hadice pro dopravu kyslíku při svařování**
- Vnitřní barva: **černá**
- Vnější barva: **modrá**
- Spirála: **Bez spirály**

Hadice pro kyslík ISO 3821 - flexibilní tlaková hadice pro svaření kyslíku, při řezání a pro obloukové svařování. Hadice není vhodná pro LPG, CNG.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
006/013-SV020-01317	6 mm	6,3 mm	13 mm	20 bar	40 mm	0,16 kg	100	m	42,30 Kč	●
008/015-SV020-01317	8 mm	8 mm	15 mm	20 bar	40 mm	0,18 kg	100	m	45,80 Kč	●
009/016-SV020-01317	9 mm	9 mm	16 mm	20 bar	45 mm	0,2 kg	100	m	57,40 Kč	●
010/017-SV020-01317	10 mm	10 mm	17 mm	20 bar	50 mm	0,21 kg	100	m	47,90 Kč	●
013/023-SV020-01317	13 mm	13 mm	23 mm	20 bar	55 mm	0,4 kg	50	m	149,70 Kč	●
016/026-SV020-01344	16 mm	16 mm	26 mm	20 bar	60 mm	0,54 kg	50	m	147,70 Kč	●
019/030-SV020-01317	19 mm	19 mm	30 mm	20 bar	65 mm	0,62 kg	50	m	173,00 Kč	●