LME-L HPU-90° DIN24° - Stavitelné (otočné) přípojné hrdlo DIN 2353 (kuž.24°)

Kód produktu: 58122





- Výrobce: VITILLO
- Pracovní teplota: -35°C až +100°C
- Bezpečnost: 2,5 : 1
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: DIN 2353/24°
- Použití produktu: Úhlová přípojka do kostky pro nastavení směru výtoku
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Připojovací závit (v tabulce myšleno do kostky) výrobce označuje kótou F2. Připojovací závit na trubky nebo hadice označuje výrobce kótou F1. Položky jsou holá hrdla, pro objednání kompletu je potřeba objednat matice a prsteny zvlášť.









Varianty zboží

Objednací kód	Trubka	Vnější závit	Připoj. závit	Šestihran	Provozní tlak	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
LME06LMOMR10.1	6L mm	M12x1,5	M10x1	14	315 bar	ks	251,80 Kč	🔴
LME08LMOMR12.1	8L mm	M14x1,5	M12x1,5	14	315 bar	ks	261,30 Kč	🔴
LME10LMOMR14.1	10L mm	M16x1,5	14x1,5	14	315 bar	ks	285,20 Kč	🔴
LME12LMOMR16.1	12L mm	M18x1,5	M16x1,5	19	315 bar	ks	277,20 Kč	🔴
LME15LMOMR18.1	15L mm	M22x1,5	M18x1,5	22	315 bar	ks	366,70 Kč	🟢
LME18LMOMR22.1	18L mm	M26x1,5	M22x1,5	27	250 bar	ks	389,50 Kč	🔴
LME22LMOMR27.1	22L mm	M30 x 2	M27x2	27	160 bar	ks	467,10 Kč	🔴
LME28LMOMR33.1	28L mm	M36 x 2	M32 x 2	33	160 bar	ks	658,80 Kč	🔴
LME35LMOMR42.1	35L mm	M45 x 2	M42 x 2	41	160 bar	ks	1 185,80 Kč	🔴
LME42LMOMR48.1	42L mm	M52 x 2	M48 x 2	48	160 bar	ks	1 234,20 Kč	🔴
LME06SMOMR12.1	6S mm	M14x1,5	M12x1,5	14	400 bar	ks	263,70 Kč	🔴
LME08SMOMR14.1	8S mm	M16x1,5	M14x1,5	14	400 bar	ks	284,30 Kč	🔴
LME10SMOMR16.1	10S mm	M18x1,5	M16x1,5	19	400 bar	ks	305,00 Kč	🔴

LME12SMOMR18.1	12S mm	M20x1,5	M18x1,5	19	400 bar	ks	329,50 Kč	
LME16SMOMR22.1	16S mm	M24x1,5	M22x1,5	27	400 bar	ks	432,40 Kč	
LME20SMOMR27.1	20S mm	M30 x 2	M27 x 2	27	400 bar	ks	465,70 Kč	