LOCK-On PNEUMATIK MS - BSPT trubkový vnější závit, mosazný nikl. povrch, 1,2 MPa

Kód produktu: 32665



- Pracovní teplota: -40°C až +150°C
- Bezpečnost: 2,5 : 1
- Norma výrobku: BS 21, DIN EN 10226
- Médium: Kapaliny, plyny, vzduch
- Použití produktu: Hadicový zářezný trn pro gumové hadice

Hadicový trn se zářeznými břity pro pryžové (gumové) hadice. Použití: Hadice se nasune ne svěráku na trn, spoj není nutné opatřovat spony. Lock-On hadice do 20 bar nepotřebují spony. Vyšší a střídavé tlaky spojení je potřeba zalisovat nebo opatřit spony.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Šestihran	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
0123-1017	10	R 3/8"	17	12 bar	0,021 kg	1	ks	117,00 Kč	●
0123-1217	12	R 3/8"	21	12 bar	0,027 kg	1	ks	117,00 Kč	●
0123-1313	13	R 1/4"	21	12 bar	0,021 kg	1	ks	121,00 Kč	●
0123-1321	13	R 1/2"	27	12 bar	0,047 kg	1	ks	182,00 Kč	●
0123-1621	16	R 1/2"	27	12 bar	0,047 kg	1	ks	202,00 Kč	●
0123-1617	16	R 3/8"	22	12 bar	0,05 kg	1	ks	194,00 Kč	●
0123-1917	19	R 3/8"	27	12 bar	0,066 kg	1	ks	326,00 Kč	●
0123-1921	19	R 1/2"	27	12 bar	0,083 kg	1	ks	333,00 Kč	●
0123-1927	19	R 3/4"	32	12 bar	0,1 kg	1	ks	428,00 Kč	●
0123-2527	25	R 3/4"	32	12 bar	0,105 kg	1	ks	448,00 Kč	●