

LOCK-ON/AG MS - Mosazná nástrčná koncovka s vnějším závitem

Kód produktu: 32136



- Pracovní teplota: -30°C až +70°C
- Materiál produktu: Mosaz/plast pouzdro
- Materiál těsnění: -
- Médium: Vzduch (kapaliny)
- Použití produktu: Nástrčné koncovky hadic, které nepotřebují utažení sponami

Pro montáž koncovek do hadic je vhodné koncovky upnout do svěráku, při správné velikosti hadice spoj ihned drží díky bajonetům a není možné je vyjmout zpět. Systém připojení hadic na hadicový trn beze spon se nazývá Lock-On (někdy Push-On). Nasunutím hadice na tento trn s břitzy vznikne tlakově odolný spoj v řádů několika barů. Využití v plastikářském, zemědělském nebo strojírenském průmyslu apod. Na konci kódu (2B nebo 3B) značí počet břitů hadicového trnu.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závít	Šestihran	Provozní tlak	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
TRN-LON10AR12MS2B	10	NPT1/2"-14	22,23	10 bar	50 mm	0,19 kg	1	3/8"	ks	169,00 Kč	●
TRN-LON10AR38MS2B	10	R 3/8"-18	17,50	10 bar	45 mm	0,3 kg	1	3/8"	ks	164,00 Kč	●
TRN-LON13AR34MS2B	13	R3/4"-14	27	10 bar	53 mm	0,27 kg	1	1/2"	ks	172,00 Kč	●