

MALE FE VVM ZÁSTRČKA ŠROUBOVACÍ IG - Hydraulická šroubovací rychlospojka s palcovými závity (PVV3)

Kód produktu: 64124

TIP

- Pracovní teplota: -25°C až +100°C
- Materiál těsnění: NBR
- Bezpečnost: 4 : 1
- Norma výrobku: DIN 3852 - 2X
- Použití produktu: Rychlospojka pro vysokotlaké aplikace s oleji
- Materiál produktu: Zn-Fe (Cr III)

Rychlospojka se pomocí metrického závitu našroubuje do proti rychlospojky (64123) a spoj je zajištěn oproti rozpojení.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Rozměr nebo typ závitu	Provozní tlak	Velikost [modul]	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
VDM1004	6 mm	G 1/4"	M24x2	450 bar	BG 1	0,177 kg	1	ks	598,00 Kč	●
VDM1006	10 mm	G 3/8"	M28x2	400 bar	BG 2	0,16 kg	1	ks	666,00 Kč	●
PVV3.1310.113	13 mm	G 3/8"	M36x2	400 bar	BG 3 - ISO 12.5	0,25 kg	1	ks	452,40 Kč	●
VDM1008	13 mm	G 1/2"	M36x2	400 bar	BG 3	0,27 kg	1	ks	364,00 Kč	●
VDM1012	20 mm	G 3/4"	M42x2	250 bar	BG 4	0,45 kg	1	ks	754,00 Kč	●
VDM1012/55	25 mm	G 3/4"	M48x3	300 bar	BG 5	0,641 kg	1	ks	1 420,00 Kč	●
VDM1016	25 mm	G 1"	M48x3	300 bar	BG 5	0,776 kg	1	ks	980,00 Kč	●
PVV3.1316.503-04	13 mm	M16x1,5	M36x2	350 bar	BG 3 - ISO 12.5	0,255 kg	1	ks	418,90 Kč	●