

MALE ZÁSTRČKA ISO 7241-1A, DIN 2353 L - Kuličková hydraulická rychlospojka s vnějším metrickým závitem, 250 bar (PPV3)

Kód produktu: 64108

TIP



- Výrobce: **MB**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: Oleje, emulze
- Norma výrobku: ISO 7241-A
- Materiál těsnění: NBR
- Použití produktu: Vysokotlaká hydraulická rychlospojka
- Materiál produktu: Galvanicky pokovená ocel

Vysokotlaká hydraulická rychlospojka pro spojení hydraulické hadice se strojem



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závít	Trubka	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Velikost [modul]	Série	Typ	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
AM1108L	13 mm	M14X1,5	8L mm	250 bar	30	56 mm	BG 3, ISO12,5	PPV3		0,134 kg	ks	153,00 Kč	●
AM1110L	13 mm	M16X1,5	10L mm	250 bar	30	57 mm	BG 3, ISO12,5	PPV3		0,135 kg	ks	153,00 Kč	●
AM1112L	13 mm	M18X1,5	12L mm	250 bar	30	57 mm	BG 3, ISO12,5	PPV3		0,136 kg	ks	153,00 Kč	●
PPV3.1320.403	12,5 mm	M20x1,5	12S mm	320 bar	30	58 mm	BG3-ISO 20	PPV3-S	Těžká řada	0,143 kg	ks	174,70 Kč	●
PPV3.1324.403	12,5 mm	M24x1,5	16S mm	320 bar	30	60 mm	BG3-ISO 20	PPV3-S	Těžká řada	0,149 kg	ks	210,00 Kč	●
AM1115L	13 mm	M22X1,5	15L mm	250 bar	30	58 mm	BG 3, ISO12,5	PPV3		0,141 kg	ks	153,00 Kč	●
PPV3.2022.303	20 mm	M22x1,5	15L mm	250 bar	30	60 mm	BG 4, ISO19	PPV3		0,231 kg	ks	597,20 Kč	●
AM1118L	13 mm	M26X1,5	18L mm	250 bar	30	58 mm	BG 3, ISO12,5	PPV3		0,146 kg	ks	153,00 Kč	●
PPV3.2030.303	20 mm	M30x2	22L mm	250 bar	32	66 mm	BG4, ISO19	PPV3		0,241 kg	ks	480,20 Kč	●
PPV3.2536.303	25 mm	M36x2	28L mm	250 bar	41	71 mm	BG5,ISO 25	PPV3		0,36 kg	ks	771,00 Kč	●