

MANOMETR STANDARDNÍ MS DN 40 - Průměr 40 mm, zadní připojení, G 1/8", bez glycerínu

Kód produktu: 30803

TIP



- Pracovní teplota: -40°C až +60°C
- Médium: Kapaliny, vzduch
- Použití produktu: hydraulika, vzduchotechnika, topenářství
- Norma výrobku: EN837-1
- Zkrácená poznámka: Bez tlumení glycerínem
- Materiál produktu: Pouzdro černá lakovaná ocel

Manometr standardní MS, průměr 40 mm, zadní připojení G1/8". Použití pro jednoduché měření tlaku kapalin, par a plynů, které nepůsobí korozivně na slitiny mědi. Jsou vhodné do podmínek, kde nejsou kladeny vysoké nároky na manometr. Třída přesnosti 2,5%. Pouzdro kovové, sklo/akryl, přípoj - slitina mědi



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Provedení	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MMMS40-1Z	40 mm	G 1/8"	0-1 bar	zadní připojení	ks	117,00 Kč	●
MMMS40-2,5ZM10x1	40 mm	M10x1,5	0-2,5 bar	zadní připojení	ks	117,00 Kč	●
MMMS40-1,6Z	40 mm	G 1/8"	0-1,6 bar	zadní připojení	ks	117,00 Kč	●
MMMS40-2,5Z	40 mm	G 1/8"	0-2,5 bar	zadní připojení	ks	117,00 Kč	●
MMMS40-10SM10x1	40 mm	M 10x1	0-10 bar	spodní připojení	ks	117,00 Kč	●
MMMS40-10ZM10x1	40 mm	M 10x1	0-10 bar	zadní připojení	ks	117,00 Kč	●
MMM40S-0-4-G1/8	40 mm	G 1/8"	0-4 bar	spodní připojení	ks	117,00 Kč	●
MMMS40-16S	40 mm	G 1/8"	0-16 bar	spodní připojení	ks	117,00 Kč	●
MMMS40-10S-G1/8	40 mm	G 1/8"	0-10 bar	spodní připojení	ks	117,00 Kč	●
MMMS40-10Z-G1/4	40 mm	G 1/4"	0-10 bar	zadní připojení	ks	117,00 Kč	●
MMMS40-10Z	40 mm	G 1/8"	0-10 bar	zadní připojení	ks	117,00 Kč	●
MMMS40-60S-G1/4	40 mm	G 1/4"	0-60 bar	spodní připojení	ks	251,00 Kč	●
MMMS40-60S-G1/8	40 mm	G 1/8"	0-60 bar	spodní připojení	ks	251,00 Kč	●

MMMS40-100Z-1/4	40 mm	G 1/4"	0-100 bar	zadní připojení	ks	251,00 Kč	●
MMMS40-16Z	40 mm	G 1/8"	0-16 bar	zadní připojení	ks	117,00 Kč	●
MMG40-400Z-G1/8	40 mm	G 1/8"	0-400 bar	zadní připojení	ks	251,00 Kč	●