

MANOMETR STANDARDNÍ MS DN 63 - Průměr 63 mm, zadní připojení G1/4", bez glycerínu

Kód produktu: 61904

TIP



- Pracovní teplota: -40°C až +60°C
- Médium: Kapaliny, vzduch
- Použití produktu: hydraulika, vzduchotechnika, topenářství
- Norma výrobku: EN837-1
- Zkrácená poznámka: Bez tlumení glycerínem
- Materiál produktu: Pouzdro černá lakovaná ocel

Manometr standardní MS, průměr 63 mm, zadní připojení G1/4" Použití pro jednoduché měření tlaku kapalin, par a plynů, které nepůsobí korozivně na slitiny mědi. Jsou vhodné do podmínek, kde nejsou kladeny vysoké nároky na manometr. Třída přesnosti 2,5%. Pouzdro kovové, sklo/akryl, přípoj - slitina mědi



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Poznámka	Typ	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MMMS63-0Z	63 mm	G 1/4"	-1/0 bar	100 kPa	zadní připojení		ks	111,00 Kč	●
MMMS63-1Z	63 mm	G 1/4"	0-1 bar	kPa	vakuový	zadní připojení	ks	111,00 Kč	●
MMMS63-1,6Z	63 mm	G 1/4"	0-1,6 bar	kPa	zadní připojení		ks	111,00 Kč	●
MMMS63-2,5Z	63 mm	G 1/4"	0-2,5 bar	kPa	zadní připojení		ks	111,00 Kč	●
MMMS63-4Z	63 mm	G 1/4"	0-4 bar	kPa	zadní připojení		ks	111,00 Kč	●
MMMS63-6Z	63 mm	G 1/4"	0-6 bar	kPa	zadní připojení		ks	111,00 Kč	●
MMMS63-10Z	63 mm	G 1/4"	0-10 bar	kPa	zadní připojení		ks	111,00 Kč	●
MMMS63-12Z	63 mm	G 1/4"	0-12 bar	kPa	zadní připojení		ks	111,00 Kč	●
MMMS63-16Z	63 mm	G 1/4"	0-16 bar	kPa	zadní připojení		ks	111,00 Kč	●
MMMS63-16Z-M12x1,5	63 mm	M12x1,5	0-16 bar	kPa	zadní připojení		ks	111,00 Kč	●
MMMS63-25Z	63 mm	G 1/4"	0-25 bar	kPa	zadní připojení		ks	111,00 Kč	●
MMMS63-40Z	63 mm	G 1/4"	0-40 bar	kPa	zadní připojení		ks	111,00 Kč	●