

MANOMETR STANDARDNÍ MS DN 63 - Průměr 63 mm, spodní přřpojení G1/4", bez glycerínu

Kód produktu: 61903

TIP



- Pracovní teplota: -40°C až +60°C
- Médium: Kapaliny, vzduch
- Použití produktu: hydraulika, vzduchotechnika, topenářství
- Norma výrobku: EN837-1
- Zkrácená poznámka: Bez tlumení glycerínem
- Materiál produktu: Pouzdro černá lakovaná ocel

Manometr standardní MS, průměr 63 mm, spodní přřpojení G 1/4". Použití pro jednoduché měření tlaku kapalin, par a plynů, které nepůsobí korozivně na slitiny mědi. Jsou vhodné do podmínek, kde nejsou kladeny vysoké nároky na manometr. Třída přesnosti 2,5%. Pouzdro kovové, sklo/akryl, přřpoj - slitina mědi



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Poznámka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MMMM63-6KPa.S-M12x1,5	63 mm	G 1/4"	0 - 0,06 bar	kPa	14	spodní přřp. 6 KPa	ks	2 560,00 Kč	●
MMMM63-6KPa.S-G1/4-183	63 mm	G 1/4"	0 - 0,06 bar	kPa	14	spodní přřp. 6 KPa	ks	2 157,00 Kč	●
MMMS63-0S	63 mm	G 1/4"	-1/0 bar	-100 kPa	14	spodní přřpojení	ks	111,00 Kč	●
MMMS63-1S	63 mm	G 1/4"	0-1 bar	kPa	14	spodní přřpojení	ks	111,00 Kč	●
MMMS63-1,6S	63 mm	G 1/4"	0-1,6 bar	kPa	14	spodní přřpojení	ks	111,00 Kč	●
MMMS63-1,6S-M12	63 mm	M12x1,5	0-1,6 bar	kPa	14	spodní přřpojení	ks	111,00 Kč	●
MMMS63-2,5S	63 mm	G 1/4"	0-2,5 bar	kPa	14	spodní přřpojení	ks	111,00 Kč	●
MMMS63-4S	63 mm	G 1/4"	0-4 bar	kPa	14	spodní přřpojení	ks	111,00 Kč	●
MMMS63-6S	63 mm	G 1/4"	0-6 bar	kPa	14	spodní přřpojení	ks	111,00 Kč	●
MMMS63-10S	63 mm	G 1/4"	0-10 bar	kPa	14	spodní přřpojení	ks	111,00 Kč	●
MMMS63-10S-3/8	63 mm	G 3/8"	0-10 bar	kPa	17	spodní přřpojení	ks	438,00 Kč	●
MMMS63-10S-M12x1,5	63 mm	M12x1,5	0-10 bar	kPa	17	spodní přřpojení	ks	111,00 Kč	●
MMMS63-16S-M12	63 mm	M12x1,5	0-16 bar	kPa	14	spodní přřpojení	ks	111,00 Kč	●

MMMS63-16S	63 mm	G 1/4"	0-16 bar	kPa	14	spodní připojení	ks	111,00 Kč	
MMMM63-100mBar0S-1/4	63 mm	G 1/4"	-0,1-0 bar	-10 kPa	14		ks	2 560,00 Kč	
MMMS63-25S	63 mm	G 1/4"	0-25 bar	kPa	14	spodní připojení	ks	111,00 Kč	
MMMS63-25S/M12	63 mm	G 1/4"	0-25 bar	kPa	14	spodní připojení	ks	111,00 Kč	
MMMS63-40S	63 mm	G 1/4"	0-40 bar	kPa	14	spodní připojení	ks	111,00 Kč	