


MĚŘÍCÍ BOD GMA3-M-S DIN 2353 - Hydraulické měření tlaku (S-řada)

Kód produktu: 62124



- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Bezpečnost: 2,5 : 1
- Materiál vnitřní: Ocel 1.0718 pozink. a chromátovaná
- Médium: Kapaliny všeobecně, oleje i plyny
- Norma výrobku: Ocel 1.0718 pozink. a chromátovaná, Šroubení DIN 2353-24°
- Použití produktu: Spojka pro aplikaci měření vysokých tlaků kapalin
- Zkrácená poznámka: Komplet na průběžných připojeních k trubkám

GMA3 je měřicí přípojka se šroubovací spojkou M16x2 Slouží ke sledování a kontrole tlaku vysokotlakých a podtlakoých systémů nebo k odvzdušňování válců a hydraulických zařízení, nebo k měření nízkotlakých aplikací či podtlaku stupně vakua.



Varianty zboží

Objednáací kód	Trubka	Provozní tlak	Série	Rozměr nebo typ závitu	Rozměr vněj. závitu	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
S10110x12C-47	10S mm	630 bar	(S)	2xM10x1,25	M16x2,0 mm	0,2 kg	1	ks	390,00 Kč	●
S11410000C	10S mm	630 bar	(S)	2xM18x1,5K	M16x2,0 mm	0,2 kg	1	ks	492,80 Kč	●
S11412000C	12S mm	630 bar	(S)	2xM20x1,5K	M16x2,0 mm	0,21 kg	1	ks	358,40 Kč	●
S11416000C	16S mm	400 bar	(S)	2xM24x1,5K	M16x2,0 mm	0,263 kg	1	ks	487,20 Kč	●
S11420000C	20S mm	400 bar	(S)	2xM30x2,0K	M16x2,0 mm	0,363 kg	1	ks	616,00 Kč	●