METAFLEX NEREZ - Hadice pro odsávání vzduchu při vysokých teplotách, -40/+600°C

Kód produktu: 12065

TIP



- Pracovní teplota: -40°C až +600°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel
- Materiál vnitřní: Nerezová ocel
- Materiál vnější: Nerezová ocel
- Výztuha: Plášť spojený zámkovým systémem
- Vodivost: Antistatická
- Norma výrobku: DIN 1.4301
- Vlastnosti: Robustní hadice z ocelového profilovaného pásu, solidní ohebnost, vysoká odolnost mechanickému namáhání, otěru, korozi, žáruvzdornost a dobrá chemická odolnost.
- Vnější barva: stříbrná
- Zkrácená poznámka: Hadice se vždy měří v roztaženém stavu.



Odsávání, foukání a pneudoprava agresivních medií - horký vzduch, výpary, výfukové plyny z dopravních prostředků, doprava abrazivních materiálů i potravinářských sypkých médií. Kompenzátory vibrací, mechanická ochrana atd. Hadice se zkracuje na libovolnou míru. Hadice se vždy měří v roztaženém stavu. Směr výfukových plynů je na povrchu hadice označen směrovými šipkami. Stlačitelnost hadice odpovídá 80% délky (výrobní délka 10 m lze srazit na 8 m). Návod k montáži: K určení potřebné délky hadice do místa výfukového spoje je potřeba počítat s tím, že první polovina požadované délky bude ve staženém stavu a druhá v roztaženém. Hadice musí kompenzovat výkyvy pohybu. Hadici je možné k potrubí připevnit svářením nebo sponami.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
020/0N0-O0600-00923	20 mm	23,5 mm	115 mm	0,4 kg	10	m	557,00 Kč	●
022/0N0-O0600-00923	22 mm	26 mm	125 mm	0,451 kg	10	m	593,00 Kč	●
025/0N0-O0600-00923	25 mm	29 mm	140 mm	0,5 kg	10	m	627,00 Kč	●
030/0N0-O0600-00923	30 mm	34 mm	155 mm	0,58 kg	10	m	679,00 Kč	●
032/0N0-O0600-00923	32 mm	35,5 mm	165 mm	0,72 kg	10	m	754,00 Kč	●
040/0N0-O0600-00923	40 mm	43,5 mm	182 mm	1,05 kg	10	m	796,00 Kč	●
045/0N0-O0600-00923	45 mm	49 mm	190 mm	1,3 kg	10	m	816,00 Kč	●
050/0N0-O0600-00923	50 mm	54 mm	205 mm	1,45 kg	10	m	906,00 Kč	●
055/0N0-O0600-00923	55 mm	59 mm	215 mm	1,6 kg	10	m	996,00 Kč	●

060/0N0-O0600-00923	60 mm	64 mm	234 mm	1,74 kg	10	m	1 128,00 Kč	
064/0N0-O0600-00923	64 mm	68 mm	244 mm	1,8 kg	10	m	1 187,00 Kč	
070/0N0-O0600-00923	70 mm	74 mm	273 mm	2,03 kg	10	m	1 231,00 Kč	
075/0N0-O0600-00923	75 mm	79 mm	290 mm	2,2 kg	10	m	1 339,00 Kč	
080/0N0-O0600-00923	80 mm	84 mm	312 mm	2,32 kg	10	m	1 369,00 Kč	
085/0N0-O0600-00923	85 mm	89 mm	330 mm	2,45 kg	15	m	1 510,00 Kč	
090/0N0-O0600-00923	90 mm	94 mm	351 mm	2,61 kg	10	m	1 513,00 Kč	
100/0N0-O0600-00923	100 mm	104 mm	390 mm	2,9 kg	10	m	1 559,00 Kč	
110/0N0-O0600-00923	110 mm	114 mm	430 mm	3,19 kg	10	m	1 716,00 Kč	
115/0N0-O0600-00923	115 mm	119 mm	450 mm	3,34 kg	10	m	1 809,00 Kč	
120/0N0-O0600-00923	120 mm	124 mm	468 mm	3,48 kg	10	m	1 903,00 Kč	
125/0N0-O0600-00923	125 mm	129 mm	605 mm	4,6 kg	1	m	1 956,00 Kč	
128/0N0-O0600-00923	128 mm	132 mm	610 mm	4,7 kg	10	m	2 019,00 Kč	
130/0N0-O0600-00923	130 mm	134 mm	620 mm	4,79 kg	10	m	2 175,00 Kč	
140/0N0-O0600-00923	140 mm	144 mm	660 mm	4,79 kg	10	m	2 320,00 Kč	
150/0N0-O0600-00923	150 mm	154 mm	750 mm	5,2 kg	10	m	2 750,00 Kč	
160/0N0-O0600-00923	160 mm	164 mm	850 mm	5,6 kg	10	m	2 907,00 Kč	
200/0N0-O0600-00923	200 mm	204 mm	1200 mm	5,9 kg	5	m	3 510,00 Kč	