MINI ESMCE TRN / SS - Nerezová rychlospojka hadicový trn Dn 2.7, 35 bar

Kód produktu: 32702



- Výrobce: LÜDECKE
- Pracovní teplota: -15°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305, 1.4310 a 1.3541
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Voda a kapaliny
- Maximální průtok: 165 L/min
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Vlastnosti: Pro kapaliny ve farmaceutické, lékařské, chemické nebo potravinářské oblasti, pro kontrolu kvality, měření a regulační techniky či při zvýšených podmínkám na hygienická pravidla.
- Vnější barva: stříbrná
- Zkrácená poznámka: PN 35 bar, DN 2,7, vsuvka 5 mm



Jednoruční rychlospojky s nejmenšími velikostmi DN 2,7 z nerezové oceli 1.4305. Lze použít v různých aplikacích, zejména pro kapalná média ve farmacii, lékařské technice, chemii průmysl, potravinářský průmysl, aplikace čistých prostor, pro sofistikovanou měřicí, řídicí a regulační technologii nebo zvýšené hygienické požadavky. Maximální provozní teplota závisí na příslušném použitém médiu, těsnění FKM (Viton). Nerezová ocel 1.4305: připojovací části, prstýnek, ventilové tělo, ventil. Nerezová ocel 1.4310: pružiny, rozpěrný kroužek.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Délka trnu	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESMCE3T	2,7 mm	3	35 bar	13 mm	34,5 mm	0,009 kg	1-5	ks	792,60 Kč	
ESMCE4T	2,7 mm	4	35 bar	13 mm	34,5 mm	0,01 kg	1-5	ks	792,60 Kč	
ESMCE5T	2,7 mm	5	35 bar	13 mm	34,5 mm	0,01 kg	1-5	ks	792,60 Kč	