

MOTORIT H5/E - Bezazbestové těsnící desky, rozměr 500x1000 mm, -30/+280°C

Kód produktu: 20085

TIP



- Pracovní teplota: -30°C až +280°C,krát. +320°C
- Materiál produktu: Perforovaný plech obložený bezazbestovým materiálem
- Tažnost: Stlačitelnost 11% ASTM F36
- Pevnost: 120 kg/cm2 (12 MPa)
- Médium: Oleje, paliva, směs vody s protimrzňoucími přísady
- Měrná hmotnost: 2,4-3,1 g/cm3 dle DIN 28090-2
- Vlastnosti: Nasákavost IRM 903 150°C/5h (max.) dle ASTM F146=10%, vůči palivům třídy B 20°C/5h (max.) =8%
- Použití produktu: Bezazbestové těsnící desky
- Vnější barva: šedo hnědá
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání na těsnění na digitálním plotru.

Deska složená z jádra tvořeného perforovaným plechem (ocel. plech bez povrchové úpravy), který je z obou stran obložen měkkým bezazbestovým materiálem. Používá se zejména k výrobě hlavového těsnění u motorů, dále těsnění sacích a výfukových potrubí (v rámci provozních teplot). Vyznačuje se vysokou odolností vůči mechanické síle, teplotě a dobrou přizpůsobivostí těsněným plochám. Deska je odolná proti oleji, palivům a směsím vody s protimrzňoucími a antikorozními přísadami. Bezazbestové těsnící desky, rozměr 500x1000 mm. Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání na těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [M]	Balení [m2]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
001/350-B0120-127	1 mm	500 mm	1 000 mm	120 bar	1,375 kg	1	0,5	ks	443,00 Kč	●
1,2/350-B0120-127	1,2 mm	500 mm	1 000 mm	120 bar	1,65 kg	1	0,5	ks	480,00 Kč	●
1,5/350-B0120-127	1,5 mm	500 mm	1 000 mm	120 bar	2,063 kg	1	0,5	ks	520,00 Kč	●
002/350-B0120-127	2 mm	500 mm	1 000 mm	120 bar	2,75 kg	1	0,5	ks	690,00 Kč	●