
MTK TERMOPLASTICKÁ HYDRAULICKÁ HADICE - Pro zvedáky s aramidovým a ocelovým výpletem, MSHA, 200-700 bar

Kód produktu: 40066



- Výrobce: ZEC
- Pracovní teplota: -40°C až +100°C (voda +70°C)
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál vnitřní: Polyamid
- Materiál vnější: Polyurethan
- Norma výrobku: NFPA 1936
- Vodivost: Antistatická, elektricky vodivá opletem
- Výztuha: Aramidový a ocelový výplet
- Médium: Voda, oleje, tekutiny na bázi vody, barvy
- Použití produktu: Vodivá hydraulická hadice pro statické a mírně střídavé tlaky
- Zkrácená poznámka: Balení 100 m.






Typ vhodný zejména pro hydraulické zvekáky (střihací nářadí) nebo vysokotlaké vedení rozpouštědel, barev apod. Vnitřní jádro z polyamidu, výztuž v jedné opletení z aramidových vláken a jeden oplet z ocelového plechu, vnější krytí v antireflexním polyurethanu a odolné vůči stabilizované hydrolýze pro venkovní použití v prostředích s vysokou vlhkostí a solným roztokem, pro vedení vzduchu a kompatibilních plynů. Hadice vhodné pro záchranné nástroje (NFPA 1936 Standard), hydraulické zdvihací aplikace a DNV-GL, MSHA Standards. Tato hadice MTK37000 není vhodná pro dynamické aplikace s vysokotlakým impulsem. Na poptávku lze dodat i mikro perforované verze pro plyny nebo vzduch. K zalisování koncovek tabulka uvádí kódy příslušné lisovací objímky. Při naší výrobě armovaných kompletů můžeme doložit elektrickou vodivost (mezi zalisovanými koncovky).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Objímka	Hmotnost	Vnější průměr	Vnitřní průměr	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MTK37000	6 mm	700 bar	40 mm	BP14R9R	0,255 kg	14 mm	6,4 mm	1/4"	m	398,30 Kč	●
MTK47000	8 mm	500 bar	50 mm	BP516MTK	0,3 kg	16 mm	8 mm	5/16"	m	491,30 Kč	●
MTK57000	10 mm	425 bar	60 mm	BP38R9R	0,34 kg	18 mm	9,5 mm	3/8"	m	568,90 Kč	●
MTK67000	13 mm	375 bar	75 mm	BP12R9R	0,448 kg	22 mm	13 mm	1/2"	m	602,00 Kč	●
MTK77000	16 mm	250 bar	110 mm	BP58R9R	0,51 kg	25 mm	16 mm	5/8"	m	791,30 Kč	●
MTK87000	19 mm	225 bar	150 mm	BP34R9R	0,6 kg	28,2 mm	19,2 mm	3/4"	m	885,00 Kč	●
MTK97000	25 mm	200 bar	250 mm	BP1R9R	0,81 kg	35,4 mm	25,8 mm	1"	m	1 325,00 Kč	●