NAVIJÁK S430 FE - Lakovaný ocelový naviják pro vodu a vzduch 20 bar

Kód produktu: 38430
















- Výrobce: RAASM
- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: Lakovaná ocel
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Norma výrobku: ATEX 94/9 II 3GD c (T5) X (zóna 2 a 22)
- Médium: Vzduch a voda do 20 bar
- Vlastnosti: Série 430
- Použití produktu: Lakovaný ocelový naviják pro vodu a vzduch 20 bar
- Zkrácená poznámka: Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl

Naviják má výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrucuje se. Naviják je vhodný i do ATEX prostředí (zóna 2 a 22). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8430.100-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják bez hadice, z lakované oceli, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f). 8430.101-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják s hadicí, z lakované oceli, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 12 m, ø 3/8". 8430.103-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják s hadicí, z lakované oceli, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 10 m, ø 1/2". 8430.104-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják s hadicí, z lakované oceli, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 15 m, ø 1/2". 430.10-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják bez hadice, z lakované oceli, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f). 430.11-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják s hadicí, z lakované oceli, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 15 m, ø 1/2".

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Osazeno hadicí	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Barva	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8430.100-20B-FE-G1/2	1/2"	bez hadice	G 1/2"	G 1/2"	20 bar	šedá	6 kg	ks	10 259,00 Kč	
8430.101-20B-FE-G1/2	3/8"	12 m	G 1/2"	G 3/8"	20 bar	šedá	24 kg	ks	13 889,00 Kč	
8430.103-20B-FE-G1/2	1/2"	10 m	G 1/2"	G 1/2"	20 bar	šedá	16 kg	ks	13 749,00 Kč	
8430.104-20B-FE-G1/2	1/2"	15 m	G 1/2"	G 1/2"	20 bar	šedá	20 kg	ks	15 342,00 Kč	

430.10-20B-FE-G1/2	1/2"	bez hadice	G 1/2"	G 1/2"	20 bar	žlutá	6 kg	ks	7 251,00 Kč	
430.11-20B-FE-G1/2	1/2"	15 m	G 1/2"	G 1/2"	20 bar	žlutá	18 kg	ks	15 342,00 Kč	