NAVIJÁK 560H/20 FE - Ocelový naviják pro horkou vodu, 50-100 Bar, +130°C

Kód produktu: 35602



- Výrobce: RAASM
- Pracovní teplota: -30°C až +130°C
- Materiál produktu: Lakovaná ocel
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Norma výrobku: ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)
- Médium: Horká voda do 50-100 bar, +130°C
- Vlastnosti: Série 560
- Použití produktu: Naviják pro hadice na horkou vodu, 50-100 bar
- Zkrácená poznámka: Šířka bubnu navijáků je 348 mm. Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl

Největší naviják série S.560. Osazený naviják s hadicí má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrucuje se. Naviják je vhodný i do ATEX prostředí (zóna 1 a 21). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8560.200-100B-FE-G1 - Pevný naviják bez hadice, série S.560, pro horkou vodu, 100 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1"(f). 8560.205-50B-FE-G1 - Pevný naviják s hadicí, série S.560, pro horkou vodu, 50 bar, s černou gumovou hadicí 30 m, ø 1".

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Osazeno hadicí	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8560.200-100B-FE-G1	1"	bez hadice	G 1"	G 1"	100 bar	41 kg	ks	33 079,00 Kč	
8560.205-50B-FE-G1	1"	30 m	G 1"	G 1"	50 bar	70 kg	ks	57 759,00 Kč	