NAVIJÁK S288/**FE - Lakovaný ocelový naviják pro vodu a vzduch 20 bar

Kód produktu: 30971

Ex











- Výrobce: RAASM
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Lakovaná ocel
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Norma výrobku: ATEX 94/9 II 3GD c (T5) X (zóna 2 a 22)
- Médium: Vzuch a voda do 20 bar
- Vlastnosti: Série 288
- Použití produktu: Lakovaný ocelový naviják pro vodu a vzduch 20 bar
- Zkrácená poznámka: Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl

Série 280, tohoto navijáku, je dodávána s polyuretanovými hadicemi modré barvy. Tato série je nejmenší z druhu pevných navijáků pro vodu a vzduch, větší série jsou 320, 370 nebo 430. Naviják je též vhodný do ATEX prostředí (zóna 2 a 22). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8288.100-20B-FEG3/8 - Pevný naviják hadice, série S.288, pro vzduch-voda, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 3/8 "(m). 8288.102-20B-FEG3/8 - Pevný naviják hadice, série S.288, pro vzduch-voda, 20 bar, hadice PU 13 m, ø 10x14,5 mm, G 3/8" (m). 8288.103-20B-FEG3/8 - Pevný naviják hadice, série S.288, pro vzduch-voda, 20 bar, hadice PU 15 m, ø 8x12 mm, G 3/8" (m) vstup, G 1/4" (m) výstup. 8288.104-20B-FEG3/8 - Pevný naviják hadice, série S.288, pro vzduch-voda, 20 bar, hadice PU 10 m, ø 6x10 mm, G 3/8" (m) vstup, G 1/4" (m) výstup. 8288.105-20B-FEG3/8 - Pevný naviják hadice, série S.288, pro vzduch-voda, 20 bar, hadice PU 15 m ø 6x10 mm, G 3/8" (m) vstup, G 1/4" (m) výstup.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Osazeno hadicí	Provozní tlak	Barva	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8288.100-20B-FEG3/8	3/8"	bez hadice	20 bar	--	21 kg	ks	6 309,00 Kč	
8288.102-20B-FEG3/8	10x14,5 mm	13 m	20 bar	modrá hadice	21 kg	ks	9 143,00 Kč	
8288.103-20B-FEG3/8	8x12 mm	15 m	20 bar	modrá hadíce	21 kg	ks	8 640,00 Kč	
8288.104-20B-FEG3/8	6x10 mm	10 m	20 bar	modrá hadíce	21 kg	ks	7 987,00 Kč	
8288.105-20B-FEG3/8	6x10 mm	15 m	20 bar	modrá hadíce	21 kg	ks	8 439,00 Kč	