

NAVIJÁK S420G/50 FE - Otočný lakovaný ocelový naviják pro tuk a maziva do 400-600 bar

Kód produktu: 31030



- Výrobce: **RAASM**
- Pracovní teplota: -30°C až +130°C
- Materiál produktu: Lakovaná ocel
- Materiál těsnění: Polyuretan
- Norma výrobku: ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)
- Médium: Tuky, vazelína, oleje do 600 bar
- Vlastnosti: Série 430
- Použití produktu: Stacionární otočný naviják otočný kolem osy 2x55° pro tuk a maziva do 600 bar
- Zkrácená poznámka: Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl

Naviják určený pro výsuv hadice, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. Naviják je možné osadit 3/8" hydr. hadicí v délce až 15 m. Pro větší délku 20 až 25 m je potřeba řada S520. Navijáky jsou dodávány o originálním krabicovém balení, včetně otočných závěsů a návodu na montáž. 8420.500-600B-FE-G3/8 - Otočný naviják bez hadice, série S.430, na tuk a maziva 600 bar, bez hadice. Vstup G 3/8"(f) - výstup G 1/2" (f). 8420.502-400B-FE-G3/8 - Otočný naviják s hadicí, série S.430, na tuk a maziva, 400 bar, s černou gumovou hadicí 18 m, ø 1/4".



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Osazeno hadicí	Vnitřní závit	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8420.500-600B-FE-G3/8	1/2"	bez hadice	3/8"-1/2"	600 bar	18 kg	ks	10 725,00 Kč	●
8420.502-400B-FE-G3/8	Hadice 1/4"	18 m	3/8"-1/4"	400 bar	36 kg	ks	11 804,00 Kč	●