

NAVIJÁK S422G/50 SS OTOČNÝ - Nerezový naviják otočný bez hadice pro tuky do 600 bar

Kód produktu: 31032



- Výrobce: **RAASM**
- Pracovní teplota: -30°C až +130°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 304
- Materiál těsnění: Polyuretan
- Norma výrobku: ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)
- Médium: Tuky, vazelína, oleje do 600 bar
- Vlastnosti: Série 430
- Použití produktu: Nerezový naviják pro tuky do 600 bar, pro ATEX prostředí pro zemědělský, chemický, potravinář.
- Zkrácená poznámka: Šíře vnitřního bubnu je 97 mm.

Otočný naviják je bez hadice, vstupní závit je G 3/8". Naviják určený pro výsuv hadice, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX (zóna 1 a 21). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. Naviják je možné osadit 3/8" hydraulickou hadicí v délce až 15 m. Pro větší délku 20 až 25 m je potřeba řada S520. Navijáky jsou dodávány o originálním krabicovém balení, včetně otočných závěsů a návodu na montáž. 8422.500-600B-SS-G3/8 - Otočný naviják, nerezová ocel AISI 304, série S.430, pro tuk, do +130°C, do 600 bar, bez hadice. Vstup G 3/8 (f) - výstup G 1/2" (f).



Varianty zboží

Objednací kód	Osazeno hadicí	Rozměr nebo typ závitů	Provozní tlak	Série	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8422.500-600B-SS-G3/8	bez hadice	G 3/8"	600 bar	S420	21 kg	ks	18 499,00 Kč	●