NAVIJÁK S432G/50 SS - Nerezový naviják pevný bez hadice pro tuky do 600 bar


Kód produktu: 31031


Ex











- Výrobce: RAASM
- Pracovní teplota: -30°C až +130°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 304
- Materiál těsnění: Polyuretan
- Norma výrobku: ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)
- Médium: Tuky, vazelína, oleje do 600 bar
- Vlastnosti: Série 430
- Použití produktu: Pevný nerezový naviják pro tuky do 600 bar, pro ATEX prostředí pro zemědělský, chemický, potravinář.
- Zkrácená poznámka: Šíře vnitřního bubnu je 97 mm.

Tento naviják S430 je bez hadice, vstupní závit je G 3/8", výstup G 1/2". Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX (zóna 1 a 21). Naviják určený pro výsuv hadice, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Naviják je možné osadit 3/8" hydraulickou hadicí v délce až 15 m. Pro větší délku 20 až 25 m je potřeba řada S530. Navijáky jsou dodávány o originálním krabicovém balení, včetně otočných závěsů a návodu na montáž. Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8432.500-600B-SS-G3/8 - Pevný naviják, nerezová ocel AISI 304, série S.430, pro tuk, 600 bar, bez hadice. Vstup G 3/8 (f) - výstup G 1/2 (f).

Varianty zboží

Objednací kód	Osazeno hadicí	Provozní tlak	Série	Hmotnost	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8432.500-600B-SS-G3/8	bez hadice	600 bar	S.430	19 kg	3/8"-1/2"	ks	18 919,00 Kč	