NAVIJÁK S530/40G FE - Lakovaný ocelový naviják pro oleje a nemrznoucí směsi 150 bar


Kód produktu: 32492











- Výrobce: ECODORA
- Pracovní teplota: -30°C až +130°C
- Materiál produktu: Lakovaná ocel
- Materiál těsnění: Polyuretan
- Norma výrobku: ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)
- Médium: Oleje, nemrznoucí směsi do 150 bar
- Vlastnosti: Série 530
- Použití produktu: Lakovaný ocelový naviják pro oleje a podobné výrobky do 150 bar
- Zkrácená poznámka: Šířka bubnu navijáků je 115 mm. Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl

Naviják určený pro doplňování provozních kapalin v automobilním průmyslu, zemědělství apod. Je vybaven automatickou stopkou, která každých 60 cm zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrucuje se. Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX (zóna 1 a 21). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 530.40-150B-FEG-1/2 - Pevný naviják bez hadice, série S.530, pro oleje a podobné, do 150 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f). Kapacita bubnu 1/2" hadice - 25 m. 530.40-150B-FEG-1/2+SM - Pevný naviják bez hadice série S.530, pro olej a podobné, do 150 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f). S pevným držákem. Kapacita bubnu 1/2" hadice - 25 m. 530.41-150B-FEG-1/2 - Pevný naviják s hadicí, série S.530, pro olej a podobné, do 150 bar, s černou gumovou hadicí 20 m, ø 1/2". 530.42-150B-FEG-1/2 - Pevný naviják s hadicí, Série S.530, pro olej a podobné, do 150 bar, s černou gumovou hadicí 25 m, ø 1/2".

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Osazeno hadicí	Připoj. závit	Provozní tlak	Typ	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
530.40-150B-FEG-1/2	1/2"	bez hadice	2x G1/2"	150 bar		14 kg	ks	12 100,00 Kč	
530.40-150B-FEG-1/2+SM	1/2"	bez hadice	2x G1/2"	150 bar	+ držák	15 kg	ks	12 430,00 Kč	
530.41-150B-FEG-1/2	1/2"	20 m	2x G1/2"	150 bar		21 kg	ks	16 705,00 Kč	
530.42-150B-FEG-1/2	1/2"	25 m	2x G1/2"	150 bar		24 kg	ks	20 216,00 Kč	