NAVIJÁK S530/4000 FE - Ocelový naviják pro naftu do 10 Bar

Kód produktu: 35300





- Výrobce: RAASM
- Pracovní teplota: -30°C až +130°C
- Materiál produktu: Lakovaná ocel
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Vodivost: Antistatická R =<10*8 Ohm/m
- Norma výrobku: ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)
- Médium: Nafta do 10 bar
- Vlastnosti: Série 530
- Použití produktu: Ocelový naviják na naftu do 10 bar pro ATEX prostředí
- Zkrácená poznámka: Šířka bubnu navijáků je 104 mm. Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl

Naviják určený pro výsuv hadice, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Navijáky jsou dodávány o originálním krabicovém balení, včetně otočných závěsů a návodu na montáž. Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX (zóna 1 a 21). Oblast zóny ATEX 1 je klasifikována jako místo, ve kterém se při normálním provozu příležitostně vyskytne výbušná atmosféra sestávající ze směsi se vzduchem nebo hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy. ATEX 21 je klasifikována jako místo, kde se za normálního provozu příležitostně může vyskytnout výbušná atmosféra sestávající ze směsi se vzduchem nebo hořlavými látkami ve formě prášku nebo prachu. 8530/603-10B-FE-G1 - Pevný naviják s hadicí, série S.530, pro naftu do 10 bar, s černou antistatickou gumovou hadicí 12 m, ø 3/4". 8530/604-10B-FE-G1 - Pevný naviják s hadicí, série S.530, pro naftu do 10 bar, s černou antistatickou gumovou hadicí 8 m, ø 1"

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Osazeno hadicí	Vnější závit	Připoj. závit	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8530/603-10B-FE-G1	3/4"	12 m	G 3/4"	G 1"	10 bar	35 kg	ks	22 260,00 Kč	
8530/604-10B-FE-G1	1"	8 m	G 1"	G 1"	10 bar	34 kg	ks	23 332,00 Kč	