NAVIJÁK S530H/20 FE - Lakovaný ocelový naviják pro horkou vodu do 100 bar

Kód produktu: 32141


Ex











- Výrobce: RAASM
- Pracovní teplota: -30°C až +130°C
- Materiál produktu: Lakovaná ocel
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Norma výrobku: ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)
- Médium: Horká voda, +130°C
- Vlastnosti: Série 530
- Použití produktu: Stacionární naviják pro hadice na horkou vodu do 100 bar
- Zkrácená poznámka: Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl

Naviják má výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrucuje se. Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX (zóna 1 a 21). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8530.200-200B-FE-G1/2 - Pevný naviják bez hadice, Série S.530, na horkou vodu, 100 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f). 8530.201-200B-FE-G1/2 - Pevný naviják s hadicí, série S.530, na horkou vodu, 100 bar, s černou gumovou hadicí 20 m, ø 1/2".

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Osazeno hadicí	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8530.200-100B-FE-G1/2	1/2" do 25 m	bez hadice	G 1/2"	G 1/2"	100 bar	15 kg	ks	11 888,00 Kč	
8530.201-100B-FE-G1/2	1/2"	20 m	G 1/2"	G 1/2"	100 bar	22 kg	ks	19 390,00 Kč	