

NAVIJÁK S532/10 SS - Nerezový naviják pevný s hadicí i bez pro vodu a vzduch 20 Bar

Kód produktu: 38532




- Výrobce: **RAASM**
- Pracovní teplota: -30°C až +130°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 304
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Norma výrobku: ATEX 94/9 II 3GD c (T5) T100°C X (zóna 2 a 22)
- Médium: Voda, vzduch, čerstvý olej do 20 bar
- Vlastnosti: Série 530
- Použití produktu: Pevný nerezový naviják pro připevnění na zeď na vodu, vzduch, čerstvý olej do 20 bar
- Zkrácená poznámka: Šíře vnitřního bubnu je 104 mm.

Naviják má výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabráňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrčuje se. Naviják je dodáván v kartonu, jehož součástí jsou držák na zeď i návod na montáž. Naviják je vhodný i do ATEX prostředí (zóna 2 a 22). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami.

8532.100-20B-SS-G1/2 - Pevný naviják, nerezová ocel AISI 304, série S.530, pro vzduch-voda, do 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f).

8532.101-20B-SS-G1/2 - Pevný naviják, nerezová ocel AISI 304, série S.530, pro vzduch-voda, do 20 bar, s černou gumovou hadicí 20 m, Ø 1/2".

8532.102-20B-SS-G1/2 - Pevný naviják, nerezová ocel AISI 304, série S.530, pro vzduch-voda, do 20 bar, s černou gumovou hadicí 25 m, Ø 1/2".



Model	Typ	Hadice	Prostředí	Bar	Velikost
8532	SS	20 m	20 bar	1/2"	104 mm
TYP 530					

Varianty zboží

Objednací kód	Osazeno hadicí	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Hmotnost	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8532.100-20B-SS-G1/2	bez hadice	1/2"	20 bar	19 kg	1/2"-3/4	ks	21 912,00 Kč	●
8532.101-20B-SS-G1/2	20 m černá had. 1/2"	1/2"	20 bar	35 kg		ks	29 391,00 Kč	●
8532.102-20B-SS-G1/2	25 m černá had. 1/2"	1/2"	20 bar	37 kg		ks	31 047,00 Kč	●