NAVIJÁK S534H2/30 SS - Nerezový naviják pevný bez hadice pro horkou vodu a vzduch do 200 Bar


Kód produktu: 35342

Ex











Ukázka navijáku s hadicí v potravinářském průmyslu

- Výrobce: RAASM
- Pracovní teplota: -30°C až +130°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 304
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Norma výrobku: ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)
- Médium: Horká voda, čištění pro automobily, voda, ADBLUE..
- Vlastnosti: Série 530
- Použití produktu: Naviják s hadicí do 200 bar pro ATEX prostředí pro zemědělský, chemický, čištění wapp
- Zkrácená poznámka: Šíře vnitřního bubnu je 104 mm.

V případě, že naviják má hadici, má zařízení, které každých 60 cm zapne automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrucuje se. Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX (zóna 1 a 21). 8534.300-200B-SSG3/8 - Pevný naviják z nerezové oceli AISI 304, série S.530, pro horkou vodu, do 200 bar, bez hadice. Vstup G 3/8" (f), výstup G 1/2" (f).

Varianty zboží

Objednací kód	Osazeno hadicí	Určeno na hadici [mm]	Rozměr nebo typ závitu	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8534.300-200B-SSG3/8	bez hadice	1/2"-3/4	G 3/8"	200 bar	22 kg	ks	27 166,00 Kč	