

NAVIJÁK S540/43G FE - Ocelový naviják pro oleje a tuky 50-150 bar

Kód produktu: 32493



- Výrobce: **ECODORA**
- Pracovní teplota: -30°C až +130°C
- Materiál produktu: Lakovaná ocel
- Materiál těsnění: Polyuretan
- Norma výrobku: ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)
- Médium: Oleje, tuky
- Vlastnosti: Série 540
- Použití produktu: Ocelový naviják pro oleje a podobné do 50-150 bar
- Zkrácená poznámka: Šířka bubnu navijáků je 190 mm. Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl

Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX (zóna 1 a 21). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 540.40-100B-FEG-1 - Pevný naviják bez hadice, série S.540, pro olej a podobné, 150 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1"(f). 540.43-050B-FEG-1 - Pevný naviják s hadicí série S.540, pro olej a podobné, 50 bar, s černou gumovou hadicí 15 m, Ø 1". 540.46-150B-FEG-1/2 - Pevný naviják s hadicí série S.540, pro olej a podobné, 150 bar, s černou gumovou hadicí 30 m, Ø 1/2".



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Osazeno hadicí	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
540.40-100B-FEG-1	1"	bez hadice	150 bar	24 kg	ks	14 150,00 Kč	●
540.43-050B-FEG-1	1"	15 m	50 bar	36 kg	ks	26 156,00 Kč	●
540.46-150B-FEG-1/2	1/2"	30 m	150 bar	34 kg	ks	22 490,00 Kč	●