

NAVIJÁK S550/12 FE OTOČNÝ - Lakovaný ocelový naviják otočný na vodu a vzduch 20 bar

Kód produktu: 32305

Ex



- Výrobce: **RAASM**
- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: Lakovaná ocel
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Norma výrobku: ATEX 94/9 II 3GD c (T5) T100°C X (zóna 2 a 22)
- Médium: Voda, vzduch do 20 bar
- Vlastnosti: Série 540
- Použití produktu: Otočný naviják pro vodu a vzduch do 20 bar
- Zkrácená poznámka: Šířka bubnu navijáků je 165 mm. Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl

Druhá největší série pro velké průměry a délky hadic. Naviják určený pro výsuv hadice, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX (zóna 2 a 22). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8550.100-20B-FE-G1 - Otočný naviják bez hadice, série S.540, pro vzduch-voda, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1"(f). 8550.101-20B-FE-G3/4 - Otočný naviják s hadicí, série S.540, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 15 m, Ø 3/4". 8550.102-20B-FE-G1 - Otočný naviják s hadicí, série S.540, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 20 m, Ø 3/4". 8550.106-20B-FE-G1/2 - Otočný naviják s hadicí, série S.540, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 30 m, Ø 1/2".



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Osazeno hadicí	Vnitřní závit	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8550.100-20B-FE-G1	1"	bez hadice	G 1"	20 bar	24 kg	ks	13 886,00 Kč	●
8550.101-20B-FE-G3/4	3/4"	15 m	G 3/4"	20 bar	38 kg	ks	26 984,00 Kč	●
8550.102-20B-FE-G1	3/4"	20 m	G 1"	20 bar	43 kg	ks	28 805,00 Kč	●
8550.106-20B-FE-G1/2	1/2"	30 m	1"	20 bar	43 kg	ks	16 698,00 Kč	●