


NAVIJÁK S550/50G FE OTOČNÝ - Ocelový lakovaný naviják otočný na tuk 400-600 bar

Kód produktu: 35361



- Výrobce: **RAASM**
- Pracovní teplota: -30°C až +130°C
- Materiál produktu: Lakovaná ocel
- Materiál těsnění: Polyuretan
- Norma výrobku: ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)
- Médium: Tuky a oleje 400-600 bar
- Vlastnosti: Série 540
- Použití produktu: Otočný lakovaný naviják na zeď 400-600 bar pro tuky
- Zkrácená poznámka: Šíře vnitřního bubnu je 165 mm. Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl

Tento naviják největší Série 550 má různé vstupní závit i osazované hadice, viz katalogové listy jednotlivých navijáků. Naviják určený pro výsuv hadice, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Navijáky jsou dodávány o originálním krabicovém balení, včetně otočných závěsů a návodu na montáž. Naviják je vhodný i do ATEX prostředí (zóna 1 a 21). Oblast zóny ATEX 1 je klasifikována jako místo, ve kterém se při normálním provozu příležitostně vyskytne výbušná atmosféra sestávající ze směsi se vzduchem nebo hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy. ATEX 21 je klasifikována jako místo, kde se za normálního provozu příležitostně může vyskytnout výbušná atmosféra sestávající ze směsi se vzduchem nebo hořlavými látkami ve formě prášku nebo prachu. Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8550.500-600B-FE-G3/8 - Otočný naviják bez hadice, série S.540, na tuk, 600 bar, bez hadice. Vstup G 3/8"(f) - výstup G 1/2" (f). 8550.501-400B-FE-G3/8 - Otočný naviják s hadicí, série S.540, na tuk, 400 bar, s černou gumovou hadicí 30 m, ø 3/8".



Varianty zboží

Objednací kód	Osazeno hadicí	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Hmotnost	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8550.500-600B-FE-G3/8	bez hadice	G 3/8"	G 1/2"	600 bar	25 kg	3/8"	ks	15 305,00 Kč	●
8550.501-400B-FE-G3/8	30 m	G 3/8"	G 1/4"	400 bar	41 kg	3/8"	ks	27 448,00 Kč	●