

NIPL REDUKCE AG/IG PVC-U - PN10 závitové šroubení s palcovými závity

Kód produktu: 32210



- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Bezpečnost: 2 : 1
- Materiál produktu: PVC-U
- Materiál těsnění: -
- Pevnost: 2,4 MPa
- Norma výrobku: DIN 8062, EN 1452-2
- Médium: Voda, oleje, roztoky kyselin, zásad a solí
- Použití produktu: Plastová šroubovací spojka pro spojení s plastovými trubkami
- Zkrácená poznámka: Nesmí se aplikovat pro stlačený vzduch a jiné plyny pod tlakem!

Polyvinylchlorid - neměkčený "PVC-U" je dobře kyselinám, olejům, alkalickým i anorganickým chemikáliím a solím. Výborně snáší například vysoké koncentrace H2SO4 až do 98%. Materiál je netoxický, odolný oděru, korozi a je ideální pro nadzemní i podzemní zařízení. Použití pro potrubní systém z PVC, které je rychlé, jednoduché a bezpečné spojování lepením s minimálními nároky na nářadí a vybavení. Plastové trubky mají normovaný vnější průměr a tloušťku stěny. PN je hodnota provozního přetlaku, při kterém může být zařízení provozováno při teplotě 20°C a životnosti 50 let. Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody dle ČSN EN ISO 15877 musí mít Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C).

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Délka nátrubku	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
RAG12/IG38-PVC-183	G 3/8"	G 1/2"	10 bar	80 kPa	mm	1	0,01 kg	ks	30,00 Kč	●
RAG12/IG34-PVC-183	G 3/4"	G 1/2"	10 bar	80 kPa	Prodloužená mm	1	0,023 kg	ks	51,00 Kč	●
RAG34/IG38-PVC-183	G 3/8"	G 3/4"	10 bar	80 kPa	mm	1	0,017 kg	ks	30,00 Kč	●
RAG34/IG12-PVC-183	G 1/2"	G 3/4"	10 bar	80 kPa	mm	1	0,018 kg	ks	30,00 Kč	●
RAG34/IG10-PVC-183	G 1"	G 3/4"	10 bar	80 kPa	Prodloužená mm	1	0,04 kg	ks	57,00 Kč	●
RAG10/IG38-PVC-183	G 3/8"	G 1"	10 bar	80 kPa	mm	1	0,024 kg	ks	35,00 Kč	●
RAG10/IG34-PVC-183	G 3/4"	G 1"	10 bar	80 kPa	mm	1	0,026 kg	ks	35,00 Kč	●
RAG10/IG54-PVC-183	G 1.1/4"	G 1"	10 bar	80 kPa	prodloužená mm	1	0,058 kg	ks	60,00 Kč	●
RAG30/IG20-PVC-183	G 2"	G 3"	10 bar	80 kPa	mm	1	0,212 kg	ks	251,00 Kč	●