NORMAL W1 - Spona se šroubem W1

Kód produktu: 30017

TIP

- Výrobce: DAMESA - MIKALOR
- Materiál produktu: Ocel
- Vlastnosti: Odolnost proti korozi: 72 hodin Solný sprej (ASTM B-117)
- Použití produktu: Čelisťové spony

Spona je hladká po obou stranách pásku, a proto je používaná všude tam, kde jsou trvanlivost a bezpečnost hadice velmi důležité. Spona má vynikající dotěsňovací schopnost u malých průměrů. Maximální tlak se může lišit v závislosti na typu použité hadice a spojky. Má také mnoho aplikací v automobilovém průmyslu. Citlivé dotažení spony zajišťuje šroub s metrickým závitem. Hlava šroubu - šestihran 6 mm s drážkou. Materiál: Pás: Ocel ST3 K32 (EN 10215), Šroub a matice: Ocel Stupeň 6, Povrchová úprava: Šedobílá Cr3 Pozinkovaná. Balení je pouze informativní údaj, u všech spon je možné objednat 1 ks.

Varianty zboží

Objednací kód	Průměrný rozsah spony	Provozní tlak	Utahovací moment	Šířka pásku	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
006/006-NORMAL-W1	6-6	15 bar	0,4	9 mm	0,003 kg	ks	4,20 Kč	●
008/008-NORMAL-W1	8-8	14 bar	0,4	9 mm	0,003 kg	ks	4,10 Kč	●
009/009-NORMAL-W1	9-9	15 bar	1	10 mm	0,004 kg	ks	4,20 Kč	●
9,5/010-NORMAL-W1	9,5-10	14 bar	1	10 mm	0,005 kg	ks	4,80 Kč	●
010/011-NORMAL-W1	10-11	13 bar	1	10 mm	0,003 kg	ks	4,80 Kč	●
012/013-NORMAL-W1	12-13	12 bar	1	10 mm	0,003 kg	ks	4,70 Kč	●
013/014-NORMAL-W1	13-14	12 bar	1	10 mm	0,003 kg	ks	4,70 Kč	●
014/015-NORMAL-W1	14-15	12 bar	1	10 mm	0,005 kg	ks	5,30 Kč	●
015/017-NORMAL-W1	15-17	12 bar	1	10 mm	0,005 kg	ks	5,30 Kč	●
016/018-NORMAL-W1	16-18	12 bar	1	10 mm	0,005 kg	ks	5,30 Kč	●
018/020-NORMAL-W1	18-20	10 bar	1	10 mm	0,008 kg	ks	5,30 Kč	●