

NOVUS GRAFIT FI - Grafito laminátová deska 1500x1500 (-196°/+400°C) 10 MPa

Kód produktu: 20265

TIP 65



- Pracovní teplota: -196°C až +400°C, krátk. +500°C
- Materiál produktu: Grafit/laminát
- Pevnost: 100 kg/cm2 (10 MPa)
- Výztuha: Nerezová vložka tloušťky 0,05 mm (AISI 316)
- Norma výrobku: BAM test ISO 21010: 2014 a EN 1797:2002-02, ANEX 1 a 2
- Médium: paliva
- Měrná hmotnost: 1,0 g/cm3 (1000 Kg/m3)
- Vlastnosti: Tvarové elastické zotavení 10-15%, stlačitelnost 40-50% dle ASTM F36A
- Použití produktu: Grafitový materiál pro výrobu těsnění
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.



Novus FI je flexibilní grafito laminátový materiál zesílený nerezovou vložkou (316) o tloušťce 0,05 mm. Grafitová vrstva je vložena pomocí super tenké vrstvy lepidla bez chloridů. Vložka v robustním těsnícím materiálu má vynikající mechanickou pevnost a při řezání těsnění je plně kompaktní. Použití: Široká škála aplikací v chemickém, petrochemickém nebo ve všeobecném průmyslu zejména pro kompresorové přírubové těsnění, potrubní a lodní systémy. Výhody a přednosti těsnění: Široký rozsah provozních teplot při zachování flexibility, vynikající zachování napětí přírubového spoje např. u páry, stálost a těsnost těsnění ve spoji, snadné zpracování při výrobě těsnění.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [M]	Balení [m2]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
002/400-FI0100-694	2 mm	1500 mm	1 500 mm	100 bar	5 kg	1	2,25	ks	6 300,00 Kč	●
003/400-FI0100-694	3 mm	1500 mm	1 500 mm	100 bar	9,5 kg	1	2,25	ks	6 750,00 Kč	●