

OBJÍMKA NEREZ-316L FOR-ALL - Nerezová objímka pro řadu 2SN-SC-4SP-4SH-4SC

Kód produktu: 80058

80058



- Pracovní teplota: -40°C až +300°C
- Norma výrobku: SAE J516, ISO 12151
- Použití produktu: Objímka pro lisování hydraulických hadic strojním lisem
- Materiál produktu: Nerez DIN 1.4571

Objímku lze doporučit na jednotlivé typy hadic dle SAE 100 R1AT (EN 853 1SN), SAE 100 R2AT (EN 853 2SN) nebo SAE 100 R15 (ISO 3862-1 R15, SAE 100R16 (ISO R16), R9R EN 856 4SP, EN 856 4SH či R12, R13. Možnosti k zalisování jsou vyjmenované ve sloupci tabulky "Velikost-modul", kóty s rozměry jsou u obrázku. Hadice typu R1AT, R2AT, 1SC, 2SC a R16 - se před zalisování neořezávají. Ořez vyžadují hadice typu R2A, R12, R13, R15, 4SP a 4SH.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	D.*	Vnitřní průměr	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
B124T03-SS-209	5 mm	D=20,0 mm	14,4 mm	3/16"	ks	193,02 Kč	●
B124T04-SS-209	6 mm	D=22,0 mm	16 mm	1/4"	ks	192,00 Kč	●
B124T05-SS-209	8 mm	D=24,0 mm	17,5 mm	5/16"	ks	210,00 Kč	●
B124T06-SS-209	10 mm	D=26,0 mm	19,6 mm	3/8"	ks	228,00 Kč	●
B124T08-SS-209	13 mm	D=30,0 mm	23,1 mm	1/2"	ks	276,00 Kč	●
B124T10-SS-209	16 mm	D=33,0 mm	26,2 mm	5/8"	ks	367,80 Kč	●
B124T12-SS-209	20 mm	D=38,0 mm	30,3 mm	3/4"	ks	476,00 Kč	●
B124T16-SS-209	25 mm	D=46,0 mm	39 mm	1"	ks	743,40 Kč	●
B124T20-SS-209	32 mm	D=60,0 mm	49 mm	1.1/4"	ks	936,00 Kč	●
B124T24-SS-209	40 mm	D=65,0 mm	55,5 mm	1.1/2"	ks	1 380,00 Kč	●
B124T32-SS-209	50 mm	D=80,0 mm	68,5 mm	2"	ks	1 941,40 Kč	●