

OL7 - CO2 TERMOPLASTICKÁ HADICE SAE 100R7 - Termoplastická hadice SAE 100 R7 do 200 bar, (-60/+100°C)

Kód produktu: 11078



- Výrobce: **ZEC**
- Pracovní teplota: -60°C až +100°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál vnitřní: Termoplastický polymer
- Materiál vnější: Polyurethan
- Médium: CO2, vzduch, voda, oleje
- Norma výrobku: SAE J517, SAE 100R7, EN 855, ISO 3949
- Výztuha: Dvojitý polyesterový výplet
- Spirála: Bez spirály
- Vlastnosti: Pro vodu a kapalná média je max. teplota omezena do +70°C
- Použití produktu: Speciální hadice pro vedení plynu CO2

Speciální hadice pro vedení plynu CO2, vzduchu, vody nebo oleje. Hadice řady CO² SYSTEMS byly vytvořeny pro systémy ohřívání stlačeného média CO² v prostředí u moře "MARINE". Vnitřní jádro z termoplastického polymeru, polyesterová textilní výztuž a vnější povrch je z antiabrazivního polyurethanu a odolný vůči hydrolyze pro venkovní použití v prostředí s vysokou vlhkostí a solným roztokem. Na vyžádání, verze dvojitá hadice "TWIN". Hadice splňují nebo překračují normy SAE J517, SAE 100R7 - ISO 3949 - standardy MSHA.



Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Objímka	Typ	Hmotnost	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
OL737100	6 mm	6,4 mm	11,8 mm	200 bar	35 mm	BP17R7		0,09 kg	1/4"	m	101,00 Kč	●
OL737100B	6 mm	6,4 mm	11,8 mm	200 bar	35 mm	BP14R7	Twin	0,185 kg	1/4"-1/4"	m	202,00 Kč	●
OL747100	8 mm	8 mm	14,3 mm	190 bar	45 mm	BP516R7V		0,128 kg	5/16"	m	120,20 Kč	●
OL757100	10 mm	9,7 mm	16 mm	175 bar	55 mm	BP38R7V		0,155 kg	3/8"	m	141,30 Kč	●
OL767100	13 mm	13 mm	20,3 mm	140 bar	75 mm	BP12R7V		0,219 kg	1/2"	m	204,50 Kč	●
OL757100B	10 mm	9,7 mm	16 mm	175 bar	55 mm	BP38R7V	Twin	0,31 kg	3/8"-3/8"	m	316,90 Kč	●